

我司供应原装西门子 V90系列1FL6024-2AF21-1AG1 0.1KW 伺服电机

产品名称	我司供应原装西门子 V90系列1FL6024-2AF21-1AG1 0.1KW 伺服电机
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:1FL6024-2AF21-1AG1 V90系列:伺服电机 德国:原装进口
公司地址	上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22号306室
联系电话	15959688022 15959688022

产品详情

基本参数

产品

SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230 V 三相交流 PN=0.1 kW ; NN=3000 U/min M0=0.32 Nm ; MN=0.32 Nm
轴高度 20 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 光滑的轴 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈
与变频器兼容 SINAMICS V90

产品型号

1FL6024-2AF21-1AG1

AL

NONE

ECCN

NONE

原产国

中国

生命周期

Delivery Release (PM300)

产品类型

S-1FL6伺服电机

电机类型

低惯量

驻车制动器

否

转数 / 测定值

3000 1/min

轴端型号 / 驱动侧

光轴

扭矩 / *大值

0.96 N.m

轴高度 / 额定值 / 备注

20

输出的机械功率 / 绕组超温 85 K / 测定值

0.10 kW

输出的机械功率 [hp]

0.14 hp

消耗电流 / 绕组超温 85 K / 测定值

1.20 A

消耗电流 / *大值

3.60 A

扭矩常数 / 绕组超温 85 K

0.29 N.m/A

热量级

B (130 ° C)

防护等级 IP

IP65

旋转电机的结构形式 / 符合代码 I

IM B5 (IM V1,IM V3)

净重 / 电机的

0.60 kg

净重 / 带制动器的电机

振动值等级

等级 A

环境温度 / 运行期间 / *小值

0 ° C

环境温度 / 运行期间 / *大值

40 ° C

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值

90 %

相对空气湿度 / 运行期间 / *大值 / 备注

*大 RH (30 ° C 时无凝露)

冷却方式

自冷却

电机规格

永磁同步电机

资格证明

CE, EAC

电气连接的排列

电缆输出口

通过SFC78对装载的内容进行，可对信息源瓶颈做出动态响应20世纪80年代初，S5进一步升级——U系列PLC，较常用机型：S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U新模块S7-1217C和已有模块S7-1215C都具有第二个PROFINET接口，可以同时连接HMI，I/O，驱动和编。