

# 艾泰沃蓄电池质保规则及售后原厂

产品名称	艾泰沃蓄电池质保规则及售后原厂
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:艾泰沃蓄电池 型号:AT7-12 名称:ACTIVEPOWER蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

艾泰沃蓄电池质保规则及售后原厂 艾泰沃蓄电池质保规则及售后原厂

以下为蓄电池运用温度规划，超出此规划或许会缩短理士蓄电池寿数或毁损

充 电   0 ~ 40oC

放 电   -20 ~ 50oC

保 存   -20 ~ 40oC

世界现已在国内建立了深圳、东莞、肇庆、江苏、安徽五个出产基地。国内占地上积近87万平方米，具有63条电池出产线及其相应的检测设备，以及肇庆、江苏两个专门的蓄电池研讨开发中心，一起构成我公司先然后雄厚的研制制造才华。现在国内共有员工10000余人，国表里技术研制人员300余人，出产全系列的铅酸蓄电池，包括：agm阀控式密封铅酸蓄电池，胶体(gel)阀控式密封铅酸蓄电池，opzv、opzs、pzs、pzv、pzb管式极板铅酸蓄电池，用铅酸蓄电池，摩托车用铅酸蓄电池，高尔夫球车用铅酸蓄电池，电动助力车用铅酸蓄电池，纯铅电池等系列产品。产品广泛运用于通讯、电力、广电、铁路、太阳能、ups、电动车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯、安防、报警、园艺东西、童车等十几个相关工业，年出产才华总和逾越700万千伏安时。

前瞻的研制部队和高本质的制造水准让企业具有世界性的比赛力和性的影响力。企业在美国、欧洲、东南亚建立出售公司及库房，具有国表里30多个出售公司及就事处，其产品销往100多个国家和地区。

### 产品介绍

蓄电池DJM系列固定型阀控密封式胶体铅酸蓄电池

## 一、标准：

蓄电池DJM系列阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准：

- 1、JIS C 8707-1992阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池标准
- 2、JB/T 8451-96中华人民共和国机械作业标准
- 3、YD/T 799-2002中华人民共和国通讯作业标准
- 4、DL/T 637-1997中华人民共和国电力作业标准

## 二、蓄电池运用规划：

沟通机 作业自动化体系

电器设备、医疗设备及仪器表面 无线电通讯体系

核算机不连续电源 应急照明

输变电站、开关控制和事端照明 便携式电器及采矿体系

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

电池及船用起动

### 电池电动势、开路电压、作业电压

当蓄电池用导体在外部接通时，正极和负极的电化反应自发地进行，倘若电池中电能与化学能转化抵达平衡时，正极的平衡电极电势与负极平衡电极电势的差值，就是电池电动势，它在数值上等于抵达安稳值时的开路电压。电动势与单位电量的乘积，标明单位电量所能作的大电功。但电池电动势与开路电压意义不同：电动势可根据电池中的反应运用热力学核算或经过测量核算，有明晰的物理意义。后者只在数字上近于电动势，需视电池的可逆程度而定。

电池在开路情况下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池正极电极电势与负极电极电势之差。

电池作业电压是指电池有电流经过（闭路）的端电压。在电池放电初始的作业电压称为初始电压。电池在接通负载后，因为欧姆电阻和极化过电位的存在，电池的作业电压低于开路电压。

## 2、容量

电池容量是指电池储存电量的数量，以符号C标明。常用的单位为安培小时，简称安时（Ah）或毫安时（mAh）。

电池的容量可以分为额定容量（标称容量）、实践容量。

公司出售奥特多各系列阀控式密封铅酸蓄电池,公司具有雄厚的出产力气和技术开发力气，技术上选用日本工业标准组织出产；质量处理上，按照世界标准ISO9001建立质量处理体系。优质的原材料，\*\*的极板工艺及具有世界\*\*水平全自动出产设备线，实施出产处理关闭式、作业处理电脑程序化、质量处理表格化，然后为公司的产质量量奠定了坚实的基础。

运用于安防体系(消防报警器、应急灯、门禁等) 衡器(计价台秤、吊钩秤、电子天平等) UPS电源，EPS电源、直流屏备用电源，气候监测设备，电力通讯体系，太阳能储能体系，电子设备，医疗设备，数控机床，电梯，移动音响，儿童玩具车，割草机和喷雾器等领域。

蓄电池产品 特征：

- 1、电池安全功用好：正常运用下无电解液漏出，无电池胀大及割裂。  
电池放电功用好：放电电压平稳，放电途径峻峭。
- 2、电池耐颤抖性好：完全充电情况的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率颤抖1小时，无漏液，无电池胀大及割裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电情况的电池从20cm高处天然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及割裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电情况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只恰当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电情况的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池胀大及割裂，开路电压正常，容量坚持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好：完全充电情况的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟...

咱们的产品是高质产品的保证,欢迎咨询途径价格,保证!,让您买的定心,用的安心!请不要信任卖家的甜言蜜语!!! 卖家说好不叫好，全部用实践说话，只需买家说好才是真的好！亲，咱们许多回头客的，好多顾客都是第2次，第三次购买，还介绍伙伴，朋友，亲友过来购买，所以质量方面您大可定心，一起咱们是许诺7天无理由退换的，任何问题咱们都是包退包换的，真实的无忧售后请您定心购买。

蓄电池OT系列阀控式密封变浆体系规划的WT系列VRLA电池出产技术、选用国内\*\*的要害原材料，运用国内\*\*要害专用出产设备出产

富液式规划、厚极板技术和一起的胶体电解质制造灌加工工艺保证了电池的运用寿数；具有超长的服务寿数和很高的可靠性，可以运用于严苛

的高低温环境、恶劣的电力条件。

蓄电池OT100-12 标称电压：12V 额定容量：100AH（20 ） 作业温度规划：-40  
20 正常运用条件下，浮充寿数长达12年

特其他铅钙多元合金配方，减小了板栅被腐蚀才华，延伸了运用寿数

蓄电池运用领域：太阳能、风能储能体系、通讯体系发电厂、输变电体系、UPS、EPS备用体系、监控体系、信号体系和急迫照明体系

自建立以来，公司坚持走技术立异、处理立异之路，生长为我国蓄电池作业外向型企业的领导性力气。其间铅酸蓄电池业务连续多年位列我国密封铅酸蓄电池出口量

首要面向通讯、UPS、储能、EV等领域的国内客户集体供给定制化的电源处理计划。以供给国内的品牌电池自许，运营至今，SENRY正连绵不断的为客户供给可靠、优质的服务，得到业界出色反应。

集团旗下Euroba品牌，作为雄韬集团在特定作业的处理计划品牌，该品牌首要用于国内特定作业如：轨迹、石油、化工工业出售。一起，Euroba也协作SENRV为特定项目供给定制化的产品计划。蓄电池产品特征

- 1、选用紧设备技术，具有优异的高率放电功用。
- 2、选用特其他规划，电池在运用进程中电液量几乎不会减少，运用寿数期间完全无需加水。
- 3、选用一起的耐腐蚀板栅合金、运用寿数长。
- 4、全部选用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、选用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应功率，无酸雾分出，安全环保，无污染。
- 6、选用特其他规划和高可靠的密封技术，保证电池密封，运用安全、可靠。

艾泰沃蓄电池质保规则及售后原厂 艾泰沃蓄电池质保规则及售后原厂