

# 施耐德风机盘管机械式温控器

产品名称	施耐德风机盘管机械式温控器
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

## 产品详情

### 施耐德风机盘管机械式温控器

TC103温控器适用于办公室、酒店及家庭居室的温度控制。通过对房间温度的检测与温控器上用户设定的温度相比较、判断，控制风机的工作状态和电动阀的开启与关闭，从而达到房间设定温度。

该温控器采用电子控制技术，使用操作简单便捷。通过旋转温度调节旋钮可以设置所需的室内温度，可手动选择制冷、制热工作模式，以及手动选择风机的风速(高、中、低)。

特点：  
时尚经典的外观设计，已获专利；  
标准 86 盒尺寸 (86mm x 86mm)；  
采用插拔式端子，接线方便；  
上下卡扣结构便于产品安装和维护；  
舒适温度范围：绿色标识，可引导用户主动节能；  
温度调节旋钮背部插孔可预设定温度节能范围，实现被动节能；  
供用户自行编号的插拔式标签附件，可清晰指明控制区域；  
一个温控器控制多个风机盘管配件可供选择。

### 技术指标：

感温元件： NTC    控温精度： 20 时， ±1.5    控温范围： 5 ~ 30  
工作环境： 0 ~ 45    相对湿度： 5 ~ 90% RH    储存温度： -10 ~ 60  
电源电压： AC 230V ± 10%， 50/60Hz    负载电流： 2 A (阻性负载)， 1 A (感性负载)  
保护等级： IP20    外壳： 阻燃 PC 工程塑料    外形尺寸： 86 x 86 x 27  
mm (宽 x 高 x 厚)    安装孔距： 60 mm (标准)

### 型号说明：

TC103-3 A2L/B2L:适用于二管制系统，控制电动阀(A：两线阀，B：三线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀，风机继续运行。 TC103-3 A2CL/B2CL：适用于二管制系统，控制电动阀(A：两线阀，B：三线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀及风机。 TC103-3 A4L：适用于四管制系统，控制冷/热电动阀(两线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀，风速继续运行。

主要代理产品：

施耐德（Schneider Electric）楼宇自控产品：施耐德TC300系列温控器，施耐德TC103系列温控器，施耐德DN20电动二通阀，施耐德比例积分阀，施耐德蝶阀，施耐德Xenta DDC控制器，施耐德Vista楼控系统，施耐德温度、湿度、压力传感器等。

价格优惠，欢迎洽谈！

施耐德楼宇自控系统广东省代理商

施耐德空调末端产品华南区总代理