

施耐德风机盘管温控器

产品名称	施耐德风机盘管温控器
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

施耐德风机盘管温控器

TC300系列基本型高档风机盘管温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制，控制风机盘管。通过按键可选择制热、制冷或通风功能。TC300采用微电脑控制技术，大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：工作状态(制冷、制热、通风)、风机风速、室内温度、设置温度等。按键有：电源开关/风速调节键、模式转换键(M)、节能键(Eco)及温度设置键。

特点：

时尚经典的外观设计 标准 86 盒安装 低温保护功能 掉电数据保护功能 Eco一键节能
大屏幕液晶蓝色背光显示 按键锁定功能，防止他人在公共区域任意设定

技术指标：

感温元件：NTC 控温精度： ± 1 温度设置：5~35 显示范围：0~50 工作环境：
0~45 湿度：5~95%RH(不结露) 按键：轻触按键 自耗功率： $< 1W$ 电源电压：AC 85~
260V, 50/60Hz 接线端子：能够连接 $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 或 $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ 的导线 负载电流：3A
(阻性负载), 1A(感性负载) 外壳：阻燃PC工程塑料 外形尺寸：88.5 x 86 x 16 mm(宽 x 高 x 厚)
安装孔距：60 mm(标准) 保护等级：IP30

型号说明：

TC303-3 A2L/B2L:适用于二管制系统，控制电动阀(A：两线阀，B：三线阀)和三速
风机，温度达到时，关闭电动阀，风机继续运行。TC303-3 A2CL/B2CL：适用于二管制系统，控制电动
阀(A：两线阀，B：三线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀及风机。TC303-3 A4L：
适用于四管制系统，控制冷/热电动阀(两线阀)和三速风机，温度达到时，关闭电动阀，风速继续运行。

主要代理产品：

施耐德（Schneider Electric）楼宇自控产品：施耐德TC300系列温控器，施耐德TC103系列温控，施耐德DN20电动二通阀，施耐德比例积分阀，施耐德蝶阀，施耐德Xenta DDC控制器，施耐德Vista楼控系统，施耐德温度、湿度、压力传感器等。

价格优惠，欢迎洽谈！

施耐德楼宇自控系统广东省代理商

施耐德空调末端产品华南区总代理