

# 施耐德VBZ系列球阀

产品名称	施耐德VBZ系列球阀
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

## 产品详情

### 施耐德VBZ系列球阀

应用 VBZ系列球阀组件主要应用于控制中央空调、供热系统、水处理和工业生产中的冷、热媒流量。  
典型应用 \* 空气处理机组冷、热盘管 \* 新风机组冷、热盘管 \* 热交换器 \* 末端再热 \* 区域供冷/热

技术特点 阀体 \* 两通和三通阀体可选 \* BSP内螺纹连接和法兰连接可选 \* 等百分比流量特性 \* 泄漏率0.01%  
Kv，满足ANSI四类标准 \* 公称压力25 Bar (360 PSI)，满足或超过ANSI 250类压力和温度等级 \*  
标准不锈钢球芯和阀杆 \* 高关断压力密封聚四氟乙烯 \* 冷热水2~ 94 ° C  
(36~200 ° F)，最高50%的乙二醇溶液

旋流盘设计 为保证等百分比特性，球阀通常通过一个配流盘实现流量渐变。配流盘材质多为工程塑料，由于水流冲击及气蚀等现象，配流盘易产生锯齿形损坏，阀门流量特性也随之改变。为避免由配流盘损坏引起的流量特性变化，VBZ系列球阀采用了旋流环设计。VBZ球阀通过阀芯入口处的引导环和特殊设计的不锈钢球芯共同作用，使水流产生旋流。阀芯开度越小则旋流现象越明显，流量由此得到限制，形成完全与盘管系统相反的等百分比流量特性，以实现广义线性，保证系统最佳可调性和舒适性。旋流环不仅起到限制流量的作用，也减少了水流对阀芯的冲击，从而延长了阀门使用寿命。

执行器 \* 易于安装和维护，执行器可以在阀体安装后再行组装 \*  
执行器直接安装在阀体上，无需任何额外连接附件 \* 手动操作柄或操作旋钮实现手动强制功能 \*  
防火，UL94V-0标准ABS工程塑料 \* 双向直流电机，延长使用寿命 \*  
三线浮点控制及0~10V或4~20mA的比例控制可选

主要代理产品：

施耐德 (Schneider Electric) 楼宇自控产品：施耐德TC300系列温控器，施耐德TC103系列温控，施耐德D  
N20电动二通阀，施耐德比例积分阀，施耐德蝶阀，施耐德Xenta  
DDC控制器，施耐德Vista楼控系统，施耐德温度、湿度、压力传感器等。

价格优惠，欢迎洽谈！

施耐德楼宇自控系统广东省代理商

施耐德空调末端产品华南区总代理