

黑龙江哈尔滨西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	黑龙江哈尔滨西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

黑龙江哈尔滨西门子代理商SIEMENS欢迎您 表格 1-3 脉冲状干扰 脉冲状干扰 测试电压 相应抗干扰测试等级 静电放电 符合 IEC 61000-4-2 空气放电：接触放电： $\pm 8 \text{ kV}$ $\pm 6 \text{ kV}$ 3 短脉冲（电气快速瞬变），符合 IEC 61000-4-4 2 kV（电源线）2 kV（信号线 >30 m）1 kV（信号线 30 m），根据需要使用保护组件 对称连接 1 kV（电源线）DC，带保护组件 1 kV（仅限信号线长度 > 30 m），根据需要使用保护组件 常规规范 1.2 电磁兼容性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 21 正弦干扰 下表给出了与弦干扰有关的 S7-400 模块的 EMC 模拟值二进制补码形式的实数输出 在“模块诊断”一节中介绍了可能的出错原因以及相应的纠正方法 电缆的实际长度在 IM 463-2 中设置 电流 0 至 20 mA 4 至 20 mA $\pm 20 \text{ mA}$ 缺省设置 缺省情况下，模块中的输出类型设置为“电压”，输出范围设置为“ $\pm 10 \text{ V}$ ” 带电卸下或插入接口模块和/或其相关电缆可能会导致数据丢失或破坏 4. 至少等 1 分钟，然后重新接通线路电压 外部备用电压可用 在电池盒 1 和 2 中插入新电池 C2 ON 只使用接口 C2 也可在模块中获取此信息(在诊断缓冲区数据中)

[湖南永州西门子代理商SIEMENS欢迎您](#)