

# 邵阳IPN8710防腐钢管生产厂家 现货供应

产品名称	邵阳IPN8710防腐钢管生产厂家 现货供应
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

## 产品详情

涂层复合管的连接方法和要求如下：

(1) 先在钢管两端焊接法兰,法兰应焊接牢固,再经聚乙烯涂敷。安装时,在涂层复合管的两法兰间加装密封垫,用螺栓压紧即可。

(2) 为确保管道不会在压力作用或水锤作用产生轴向窜动,应对其进行固定,如用支墩,托架,吊架等。固定时应考虑管道在压力作用下的摆动和挠曲等现象发生时不至于移位。垂直安装的管道,两固定点之间的间距应不大于2m。横向安装时,两固定点之间的间距为：涂层复合管公称外径小于76mm时,应不大于750mm；涂层复合管公称外径不小于76mm时,应不大于1100mm。

(3) 当用水泥或砖砌支墩等方法固定时,管道可砌在支墩中。当采用支架,托架,吊架固定时,需要在管材或管件在设置U形或其他类型管卡。由于管材表面光滑,为了防止管卡滑动,管材表面与管卡间要放置橡胶垫,并用螺丝将管卡上紧,防止其滑动,然后再将管卡通过螺栓等与支墩,托架,支架等连接牢固。

(4) 也可根据用户图纸安装,不能提供施工图纸时,可派人去现场测量,为用户设计和制作专项使用管道连接件与矿用管材连接或通过快速管卡与无缝钢管连接。

(5) 管道安装时必须保持管材上的警示线面向外侧,形成一条线,以示安全警示。