

华瑞PGM-1700气体检测仪 便携式硫化氢 一氧化碳监测仪 ToxiRAE 3单一气体泄漏报警仪

产品名称	华瑞PGM-1700气体检测仪 便携式硫化氢 一氧化碳监测仪 ToxiRAE 3单一气体泄漏报警仪
公司名称	济南双驰电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-1700 检测气体:硫化氢/一氧化碳
公司地址	山东省济南市市中区九曲庄路2号中海国际社区一区6号楼1-2703 (注册地址)
联系电话	13256767160

产品详情

ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示STEL值、TWA值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作，简单易行。仪器的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限，以满足个性化需求。可广泛应用在钢铁冶金、工业安全等方面。

不锈钢外壳、IP67防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中优异的表现

人性化的外形设计：体积小、重量轻、易于携带方式，大屏幕的液晶显示气体浓度

多种报警方式：六只LED高亮报警灯、95dB响亮声音、振动报警等多种报警方式

支持各种报警信号：高浓度报警、低浓度报警、TWA报警、STEL报警、超量程报警、电量不足报警

数据存储和传输选项：内置数据传输，支持红外数据传输

可更换锂电池：1节标准的可更换锂电池，可持续运行2年（标准）

支持AutoRAE Lite自动标定系统：维护标定工作更轻松、惬意

国际化的品质认证：通过ATEX、UL、CSA、CMC等认证，具有国际化的高端品质

标准配置：

PGM-1700主机，含H2S或CO传感器、锂电池、标定适配器、操作指南、校准证书及软件光盘、鳄鱼夹

可选配置：

标定气体、AutoRAE Lite自动标定平台

技术参数：

检测气体	H2S (0-100ppm) , CO (0-500ppm) , CO (0-1999ppm) 可选
采样方式	扩散式
外壳材质	不锈钢、工程塑料
防护等级	IP67 完全防尘、可水淋
安全等级	UL/cUL认证：Class I , Division 1 , Group A , B , C , D , T4 ATEX认证：Ex II 1G EEx ia IICT4 IECEX认证：Ex ia IIC T4
抗电磁辐射	EMI/RF等级：EMC Directive 89/336EEC
温度	-20 ~+60 , 短时-30 ~+60
湿度	0%~95%RH (无冷凝)
显示屏	大屏幕液晶显示
显示语言	英语+符号
显示内容	气体名称、测量值、电池电量、标定信息
按键	2个操作键
报警方式	95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动
报警信号	高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警
报警点设置	单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
提示信息	回读到期、标定到期
数据存储	内置存储10次报警数据
数据通讯	红外数据传输
标定方式	零点/扩展标定，手动/自动标定
标定期限	用户可设置，到期屏幕提示
电池	2/3AA 锂离子电池
电池类型	可更换，不可充电
运行时间	可连续工作2年（视工作环境和频率）
尺寸	86mm*55mm*20mm
重量	76g（含锂电池）