

QT4-30B

产品名称	QT4-30B
公司名称	福建泉州市建丰机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州福建泉州市洛江区塘西工业区二期
联系电话	86-059522761999 15980303138

产品详情

产品介绍建丰砖机QT4-30B下蛋机 油泵输出：40ml/转 产生的压力频率：4900次/分钟 成型时间：30-60S 油缸尺寸：80mm 产生的功率：13.5kw 总重量：4T 机台尺寸：1320*2000*1700mm

产品属性油泵输出：40ml/转 产生的压力频率：4900次/分钟 成型时间：30-60S 油缸尺寸：80mm

产生的功率：13.5kw 总重量：4T 机台尺寸：1320*2000*1700mm 使用方法1、配料搅拌系统：将滑料、沙、石粉送入贮料仓，分级累计计量后送入搅拌斗，水泥和粉灰由散装水泥车吹入筒仓，然后由螺旋输送机把水泥和粉灰送入计量累计后送入搅拌爬斗，水、外加剂按比例设定程序，搅拌时间到后自动打开搅拌门，由皮带输送机送入成型机料斗。2、成型系统：送板机将托板送至成型机振动台上，模箱通过脱模油缸下落在托板上，分料机将材料卸入送料车内，送料车将材料送至模箱上方，料车破拱系统启动对模箱强制加料，加料完毕料车回位，在设定时间内压头下压无聊进行加压振动成绩，合模时压力较小，接近到位达到设定压力。脱模油缸工作模箱上升将制品挤出，由送板机将制品送至出砖机上，砖面清扫器扫除表面残渣，由出砖机送出，运转车运走，配有叠板机，由叠板机自动叠板，可叠3-8层，由液压叉车或手动液压拉车运至养护场。进入下一循环。

根据不同材料，不同产品需求，可任意设定程序，剪接机械动作。实现人机对话，一机多用 主要特点：具有自动化程度高、性能稳定、一机多功能等特点，适用于生产各种彩面（分层布料）及通体地砖、码头连锁砖、路沿石、植草砖、水工砌块、空心砌块、多孔砖、免烧标砖等。

- 1、根据我国墙体用砖的传统习惯，沿用或模变规格，机械使用省时省力，设计合理。
- 2、结构紧凑、安全可靠，合理利用一套传动机构，完成多种工艺动作，简化了机械构造，便于维护。
- 3、制作精良，制品质量误差小于1%，强度误差0.5%。
- 4、上下加压，强力振捣，特别适合生产高强度砌块，成型后即可堆码（3-5层）。
- 5、掺渣量大，产品抗压强度高达MU10.0以上。
- 6、一机多用，配用不同模具可生产各种规格，形状的墙体砌块。故障维护1、当自动自然停止，且电磁阀上的灯亮着，并且油泵油工作负荷声时，原因是某个感应开关没感应到，或信号线接触不良导致。开限位检测，查找后，调整感应距离或检查该线路即可。2、当自动忽然停止时，电磁阀上的灯没有亮，没有油泵电机压力声音时，原因是某个电机出现过载，打开过载显示，查找阀烁的电机线路后，把热继电器恢复即可。3、手动指令失效：着重检查，上个动作是否推倒位或感应开关没有感到。其他说明科技是品质的源泉，责任是品质的保证。建丰公司作为混凝土砌块机械领域的专业化公司，已通过ISO9001质量管理体系认证，CE等认证，是国家建材机械质量达标企业。建丰人以诚信、严谨、开拓创新的精神，以高新科技为主导，以市场需求为导向，不断地开发出顺应时代的新品、精品。交易说明可以电话咨询或是到公司做具体了解 公司名称：福建泉州市建丰机械有限公司

公司地址：福建泉州市洛江区塘西工业区二期 联系电话：0595-22761999 手机号码：13358585995