

LCP 液晶聚合物 泰科纳 S135 30%玻纤增强 SMT对应 耐高温340度

产品名称	LCP 液晶聚合物 泰科纳 S135 30%玻纤增强 SMT对应 耐高温340度
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	LCP:30%玻纤增强 S135:耐高温340度 泰科纳:SMT对应
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

LCP ????? ???? S135 30%???? SMT?? ???340?

LCP/LAPEROS S135/???? ???

规格用途

规格级别 耐热性，高,刚性，高 外观颜色
该料用途
备注说明 填料：玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量。

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	密度	ISO1183	1.66	g/cm	
	收缩率3	横向**:1.00mm	内部方法	0.52	%
		**：1.00mm	内部方法	0.080	%
	吸水率(23 ° C,24 hr)		ISO62	0.020	%
硬度	洛氏硬度(M计秤)	ISO2039-2	90		
机械性能	抗张强度	ASTMD638	155	MPa	
	伸长率(断裂)	ASTMD638	1.3	%	
	弯曲模量	ISO178	16000	MPa	
	弯曲应力	ISO178	220	MPa	

