

# 多种量程矿用煤仓仓位计煤仓料位计GUL30 GUL60 GUL70

产品名称	多种量程矿用煤仓仓位计煤仓料位计GUL30 GUL60 GUL70
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	661.00/台
规格参数	型号:GUL60 频率:F-波段 ( 120GHz ) 供电:DC15-28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

多种量程矿用煤仓仓位计煤仓料位计GUL30 GUL60 GUL70是利用回波测后原理。即发射天线向被明目标发射微波被测目标的放被域收天线移收，处理福将发射信号与技收信年比较，计算出被测面高，并通过\*的国发处理和教\*处理技术来采集利值。由于雷达波本身具有频率高，穿透性做好的特点，所以雷达料位计具有比接触式料位计和其他同类计更加优良的性能。

(1)可在恶劣的条件下连欢准确地测量。(2)安装简单，调试方便(3)准确安全且节省能源:  
(4)无需维修，可靠性强。(5)几乎可以测显所有介质。

雷达料位计安装应注意以下几点：

### 1.保证雷达天线深入

对于常规的非接触式雷达，不管是棒式天线，还是喇叭天线。我们都需要保证这个天线至少要伸到罐子内部，也就是说天线的长度一定要大于接管至少10mm的距离。只有保证天线深入到罐内，我们才能\*大幅度的减少接收到虚假信号的可能性。

### 2.拱顶罐安装位置

对于拱顶罐来说。仪表不能安装在拱顶的正中心。因为除了会产生间接的回波，还会受到多次回波的影响。多次回波信号可能会比真实的回波信号更大。会造成仪表显示错误的虚假液位值。所以对于在拱顶

罐安装时需要把雷达物位计安装在罐顶的正中心。

### 3. 锥形罐的安装位置

对于这种锥形罐，如果锥形罐的顶部是平面的就可以把仪表安装在顶部的正中间，才可以保证一直测量到锥形罐的\*底部。

### 4. 固体堆料仓安装位置

在测量固体料堆时，由于料堆会产生堆料面。所以在选用雷达物位计时，一定要选择带万向法兰的雷达物位计。调整万向法兰来进一步调整雷达的天线的角度，尽量使雷达天线对准料堆对照面。这样可以保证这个料堆测量的准确值，准确性。

经过十多年的发展，目前济宁华瑞自动化技术有限公司自主研发生产的产品有GUL30、GUL60矿用本安型雷达物位传感器，GUL70矿用本安型雷达物位仪，HRRD吹扫型雷达物位仪、ZCW8矿用温度巡检装置，GWP200矿用温度传感器，GUY10矿用投入式液位传感器，GUC8矿用本安型超声波物位计，YHL500矿用本安型超声波流量计，产品广泛应用于煤炭、钢铁、水泥、粮仓等各行各业！