

苏州格兰富水泵叶轮 TP 80-330/2

产品名称	苏州格兰富水泵叶轮 TP 80-330/2
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:TP65-720/2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富管道泵 格兰富机封 格兰富叶轮 TP 80-330/2 A-F-A-BAQE-NW1 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 应要求 带同轴相同直径吸入和排泄口的紧密耦合单级涡型泵。该水泵是上拉设计。例如，动力头（电机、水泵扬程和叶轮）能够在泵壳与管道保持连接的情况下被拆卸下来维护。该水泵配有一个非平衡式橡胶波纹管密封。轴封符合 DIN EN 12756 标准。管道的连接是通过 PN 16 DIN 法兰（EN 1092-2 和 ISO 7005-2 标准）实现的。水泵上安装了一台带冷却扇的异步电动机。控制器: Frequency converter: NONE 液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: 0.. 120 ° C 运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 2930 转数 / 分钟 额定流量: 102 m/h 额定扬程: 27.4 米 叶轮实际直径: 157 毫米 轴封代码: BAQE Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 泵壳: 铸铁 Pump housing: EN-GJL-250 泵壳: ASTM class 35 叶轮: Cast iron EN-GJL-200 ASTM class 30 安装: 环境温度范围: -30 .. 60 ° C 大运行压力: 16 巴 规定温度下的大压力: 16 bar / 120 ° C 接口型号: DIN Size of connection: DN 80 Pressure rating for pipe connection: PN 16 Port-to-port length: 440 毫米 Flange size for motor: FF300 电气数据: 电机型号: 160MB IE效率等级: IE3 额定功率——P2: 11 千瓦 电源频率: 50 Hz

额定电压: 3 x 220-240D/380-415Y V 额定电流: 36,0-34,5/20,8-19,8 安 启动电流: 660-780 % Cos phi——功率因数: 0.88-0.84 额定速度: 2940-2950 转数 / 分钟 效率: IE3 91,2% 电机满载效率: 91.2 % 3/4负载时的电机效率: 91.8 % 1/2负载时的电机效率: 91.3 % 电机极数: 2 封装等级（IEC 34-5）: 55 Dust/Jetting 绝缘等级（IEC 85）: F 电机编号: 87420001 其他: Minimum efficiency index, MEI : 0.68 Net weight: 155 千克 Gross weight: 192 千克