

外墙变形装置做法14j936

产品名称	外墙变形装置做法14j936
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼板层面建筑变形缝采用表明1：建筑设计时，宜选用通一系列商品，才能实现个位置装置对接结构相溶统一。2：后盖板型建筑变形缝装应用广泛，适用各个部位，用于很多的各种商业建筑，其后盖板型楼负荷低于3.0kn/m²的条件下。3：载重想楼地面变形缝是加厚型了后盖板型，楼板负荷低于4.0kn/m²下由1t电动叉车申请的好用要求是采用，公共建筑及独特商业建筑楼面荷载比较大是，应依据工程项目必须采用。4：卡锁型后盖板两册封闭式于槽体，比后盖板型美观大方，特别是在好用于内，墙体及顶篷是，很安全，并有一定的装修要求建筑。5：嵌平型后盖板的密封条可以选用好多颜色，用以楼板建筑变形缝时，地面防滑且美观大方，特别是选用塑胶与后盖板构成(双排)时，后盖板槽体可制成与所属楼板同样层面上。用以外墙面时，塑胶嵌平型是安全防坠落的一种挑选。6：平屋面变形缝盖板全部采用后盖板型。7：泊车建筑伸缩缝装主要是用来做为放置汽车量身定做的，平屋面活载4.0kn/m²。还有另外承载力基本要求，宜选用时标明。8;楼板缝均需设橡胶止水带，和内窗沿交叉时橡胶止水带应卷起100mm高，平屋面缝与外窗沿配有橡胶止水带及防潮提升结构，二种缝交叉并头防水对策应上搭下，外盖内150mm高。

建筑变形缝的施工措施：

一、施工前，认真仔细槽孔是否满足商品规定，剔凿不必要一部分，修补有偏差的一部分，使槽孔太深太宽，并且用直筋结构加固，以确保槽孔的平面度和结实度。

二、楼房变形缝装置必须符合标准图集构造节点详图的需求。若不能符合要求，应制做凹形槽或楼层板，并且用膨胀螺丝与混凝土结构行为主体结构连接。M6膨胀螺丝基础埋深40mm，M8膨胀螺丝基础埋深50mm。

三、安装中，以建筑变形缝正中间为基准点，依据挑选要求及标准图集两边施工平面图，施工放样固定

不动铝合金型材基座位置。膨胀螺丝位置和间隔应使用同样的方式明确，间隔必须符合组装图的需求。

四、依据实际需求，设定防火带。

五、用底漆匀称擦抹侧隙底层和橡胶止水带两边，将橡胶止水带铺满在混凝土基层上，并且用相对应专用工具夯实。橡胶止水带固定不动后，两边混泥土接口处不得有汽泡和张口。

六、将铝合金型材基座放进凹形槽中，调节建筑标高，使横坡和边坡坡率与装饰面一致，并且用膨胀螺丝固定不动铝合金型材基座。

七、按设计方案间隔布局滑轨，并基本固定不动。

八、盖盖板，用螺丝稳定。安装完毕，变形缝装置表面后盖板应与地面平横坡和边坡坡率一致。

九、如有需要，能够置入密封胶条、弹球或其它的材料。

十、接缝密封胶应引入接缝处单手术缝合的区域并地面找平。