

VMY长寿命真空泵

产品名称	VMY长寿命真空泵
公司名称	成都气海机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区成飞大道1号青羊工业总部基地H7/1-2
联系电话	028-61337566

产品详情

VMY长寿命真空泵

XQJ-2012-11

长寿命微型真空泵的特点：

- 1、长寿命，低干扰。配无刷电机，可以昼夜不停连续运转；不干扰周围电子元器件、不污染电源。
- 2、免维护，无污染传输。
- 3、具有过热保护、过载保护功能。当环境过热超过泵的承受极限或有异物卡住时，泵会自动停机来自我保护，避免造成损坏。
- 4、允许抽取潮湿气体。

详细参数：

型号	电压 (V DC)	负载电 流 (mA)	流 量 (L/min)	真空度(绝对压力)			相对真空度 (KPa)	体积 (毫米)
				三种单位换算值				
				(KPa)	(mmHg)	(mbar)		
VMY521.2	12	< 260	1.2	52	391	522	-49	60.5 × 40 × 32
对比：标准大气压				101	760	1013		

注：输入电压要求 $12V \pm 0.8V$

长寿命微型真空泵选购说明：

- 1、长寿命微型真空泵的抽气端可以带大负载，甚至完全堵塞，均属正常工作。
- 2、排气端不得布置阻尼元件，否则，请选择 FML 或 FAC 或FAY 或 PCF 系列产品。
- 3、重量：约 60 克。
- 4、如无特别说明，在20℃、标准大气压下的峰值流量我们全部简称流量。

长寿命微型真空泵使用说明:

- 1、长寿命微型真空泵的工作环境

环境温度：0 ~ 50（无结露），泵不宜在室外日晒，应在清洁、通风的环境中工作。

环境相对湿度：90%

2、长寿命微型真空泵的工作介质。

长寿命微型真空泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分，但允许潮湿气体。

允许的介质气体温度范围：0 ~ 50

注意事项：

- 1、排气端必须保持通畅，否则会损坏微型泵。
- 2、异物不得落入气咀，否则将损坏微型泵。
- 3、该产品不具备防爆性能，不能在易燃易爆环境中使用！
- 4、当抽取有害气体时，客户必须对泵进行再次密封，确保安全！