

苏州格兰富水泵CM10-3,CM10-4机封，腔体

产品名称	苏州格兰富水泵CM10-3,CM10-4机封，腔体
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CM10-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富机封 格兰富叶轮 格兰富腔体 CM,CME泵是非自吸卧式端吸多级离心泵。

CM泵配工频电机，而CME泵电机内置频率控制器。CM,CME泵配机械密封。

CM,CME系列泵有三种材料形式：

铸铁(EN-GJL-200)

不锈钢(EN 1.4301/AISI 304)

不锈钢(EN 1.4401/AISI 316)

叶轮，泵腔，注水塞由不锈钢(EN 1.4301/AISI 304)制作而成。

泵轴由不锈钢(EN 1.4057/AISI431)制成。

CME泵是基于CM泵设计制造的。

CME泵属于E泵家族。

CM的CME的区别在于电机。CME的电机是格兰富MGE电机，符合EN标准。电机内置频率控制器。

频率控制器确保连续控制泵的转速变化，使泵认定在任一工况下运行成为可能。连续控制电机转速变化的目标是按给定要求来调整泵的性能。

CME泵可提供装配压力传感器的泵型。

CME泵的材料与相应的CM泵相同。

为了满足各种各样客户的不同要求，我们特地开发了CM泵。

根据所需要的流量的压力不同，我们提供不同尺寸和级数的CM泵。

CM泵由两个主要部分组成：电机和泵单元。

CM泵的电机是按EN标准设计的格兰富电机。

泵单元由优化的水力部件，外套筒，各种连接件的其它零件组成。

此类泵有很多优点：

设计紧凑

可以用于世界各地

可靠性高

维护方便

性能范围宽

噪音低

可以定制适用于客户的方案

应用

CM和CME泵设计涵盖了很多应用场合，应用范围从小的家庭供水到大型工业系统。

一些典型的应用情况如下：

清洗和冲洗

水处理

温度控制

增压

其它应用

除了上面提到的各种应用之外，CM和CME泵还可以用于很多其它的情况。

应用场合：

蒸馏系统

加料/搅拌

蒸发系统

化工

制药

型号说明 CME 10-8A-R-A-E-AVBE

类型范围

CM:标准电机

CME : 变频电机

10-额定流量

额定流量m³/h

8-叶轮数量

A-泵类型

A-基本型 ,

B : 特大电机型(一个法兰尺寸稍大)

E-具有证书和其它认证的泵

HS-带有高速MGE电机的高压泵

I : 压力等级可变型

J : 泵大速度不同型

M : 磁动式泵

N : 带传感器的CME泵

P : 特小型电机(一个法兰尺寸稍小)

T : 特大型电机(两个法兰尺寸稍大)

V : 用于Multi-E的CME泵

X : 特殊泵

