

# 立式多级消防泵

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 立式多级消防泵              |
| 公司名称 | 新乡恒通泵业有限公司           |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 河南省新乡市经济开发区青龙路东段529号 |
| 联系电话 | 0373-5050078         |

## 产品详情

### XBD-HTL消防泵

目录：[产品概述](#) [产品特点](#) [主要用途](#) [型号及意义](#)

**产品概述：** XBD-HTL消防泵分单吸单级和单吸多级分段式两种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/S，压力范围为0.2-2.25MPa，配套功率范围为1.5-200KW，口径范围为50-250mm。

**产品特点：** 1.泵结构紧凑、体积小、外形优美，其立式结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。  
2.泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。 3.多级式可根据需要，吸入口和吐出口均可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向，以满足不同的连接场合。 4.泵压力可根据需要增减水泵级数，并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。 5.泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

**主要用途：** XBD-HTL消防泵主要应用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

**型号及意义：**