

梅兰日兰蓄电池M2AL12-33 12V33AH厂家总代理

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-33 12V33AH厂家总代理
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-33 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-33 12V33AH厂家总代理

其次，应该认识到，由于无功功率的存在，ups的额定功率可以用视在功率(va)和实际输出功率(w)两种方式表示，两者之间的换算关系是：实际输出功率取决于功率因数

备份类型，0.5和0.7之间在线互动式功率因数，上线的功率因数通常是0.8。

应根据与UPS UPS输出功率的实际设备相匹配给出，部分经销商有意或无意地混淆（VA）和差（W），以吸引用户的注意力，这点。

梅兰日兰蓄电池在使用中，往往会出现电压，密度及容量不均衡现象。均衡充电除能防止上述现象的产生外，还能防止落后电池的产生，使各电池在使用中都能达到均衡一致的良好状态。

- 1、严禁过充电：充电量超过容量的5倍。普通充电量超过放出电量的1.5倍，均视为过充电。
- 2、严禁充电不足：充电量低于容量的4.5倍，普通充电量低于放出电量的1.4倍，均视为充电不足。
- 3、严禁过放电：电池在使用中单只电压降至1.7V时为终止放电极限，低于1.7V时即视为过放电。
- 4、严禁低液面。液面低于液孔塞内花篮底部时应及时补加去离子水或蒸馏水。补加量要适度，且电池组内的每只电池的补加量力求相等。
- 5、电池使用后，应在短时间内进行充电。
- 6、电池使用过程中，定期对电解液密度状况进行全面检查(每月不少于1次)。在完全充电状态下检查密

度，如超过 1.270 ± 0.005

g/cm³(30 时)，应先抽出部分电解液，后补入去离子水或蒸馏水达到液面高度标准。

7、保持电池表面清洁。严禁明火靠近，严禁任何机械性损伤。

8、电池在使用时每月应进行一次均衡充电。