

## PBT德国巴斯夫(拉丝纺丝)一级代理商

产品名称	PBT德国巴斯夫(拉丝纺丝)一级代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	2.10/千克
规格参数	巴斯夫:巴斯夫中国 巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 巴斯夫:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

PBT德国巴斯夫代理商,德国巴斯夫PBT代理商,PBT拉丝纺丝巴斯夫代理商

pbt

聚对二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，

是由1,4-*pbt*丁二醇(1,4-Butylene glycol)与对二甲酸(PTA)或者对二甲酸酯(DMT)聚缩合

而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统

称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

特性

- a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
- b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
- c、耐溶剂性：无应力开裂；
- d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；
- e、电气性能

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型，应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强，高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强，耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强，耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强，高流动，韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

PBT的应用；

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

b、汽车：

- 1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；
- 2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；
- 3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用）

c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）