

运城西门子G120变频器代理商

产品名称	运城西门子G120变频器代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器代理 西门子:G120变频器代理 西门子:G120XA变频器代理
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

运城西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

运城西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

我司长期供应产品：

西门子S7-200PLC，西门子S7-200SMARTPLC, 西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO!
西门子ET200模块，西门子S7-1200PLC，西门子S7-1500PLC

西门子电机，伺服电机，主轴电机、直线电机，扭矩电机，直流电机、西门子工业以太网模块，西门子光纤电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆. 西门子总线接头，西门子驱动，伺服驱动，模块驱动，电源模块。西门子触摸屏，Smart100IE触摸屏，西门子精智面板，西门子精彩面板，
面板文本面板多功能面板，Smart700IE触摸屏，其他屏面板 西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器，G120XA变频器，G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器。西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控，西门子PCU50.控制单元操作面板，手持单元，西门子，西门子低压产品，西门子工控机等。

自动化PLC常用基本控制线路图及梯形图

启动、自锁和停止控制线路与梯形图

启动、自锁和停止控制是PLC基本的控制功能。启动、自锁和停止控制可以采用输出线圈指令，也可以采用置位、复位指令来实现。

采用输出线圈指令实现启动、自锁和停止控制

SM338POS位置输入模块。SM338POS位置输入模块的作用是将来自SSI编码器的串行输入数据转换为位置值，并传送到PLC-CPU供PLC用户程序进行处理。

模块具有3通道SSI编码器连接接口，带2点开关量输入，开关量输入用于锁存SSI编码器的状态。模块可以接受的大数据输入频率为1MHz(20m距离内)，输入延时为300 μs，可以连接2线制BERO开关。

(4) SIWAREX称重模块。SIWAREX 称重模块包括SIWAREX U、SIWAREX M与SIWAREX A3种类型。

采用输出线圈指令实现启动、自锁和停止控制的线路与梯形图如图4-12所示。

当按下启动按钮SB1时，PLC内部梯形图程序中的启动触点I0.0闭合，输出线圈Q0.0得电，PLC输出端子Q0.0内部的硬触点闭合，Q0.0端子与1L端子之间内部硬触点闭合，接触器线圈KM得电，主电路中的KM主触点闭合，电动机得电启动。

可采用下列方法创建子程序:在“编辑”菜单中选择“插入 子程序”；在程序编辑器视窗中按鼠标右键，从弹出菜单中选择“插入 子程序”，程序编辑器将从原来的POU显示进入新的子程序，程序编辑器底部将出现标志新的子程序的新标签，在程序编辑器窗口中可以对新的子程序编程。可以使用该子程序的局部变量表定义参数，各子程序多可以定义16个IN、OUT参数。用右键双击指令树中的子程序或中断程序的图标，在弹出的窗口中选择“重新命名”，可修改它们的名称。