滤油机厂家供应新疆滤油机

产品名称	滤油机厂家供应新疆滤油机
公司名称	重庆荣皇机械有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口八桥镇互助六组
联系电话	02368934161

产品详情

用于不合格的液压油 、冷冻机油、抗磨液压油等高精度的润滑油的再生处理。根据液压油、机械油等润滑油含杂质量大的特点专门研制生产，该机处理周期短、效率高，能快速脱除油液中的水分、气体、杂质及挥发物（如酒精、汽油、氨气等）。提高油液品质，恢复润滑粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。特别适用于石油、化工、矿山、冶金、电力、交通、机械制造、铁路等行业对液压油、机械油、冷却油、冷冻机油、齿轮油、汽轮机油、柴油机油、热处理油等各种润滑油的净化再生处理。

二、特点：1 滤除杂质能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒。 2 自动反冲洗功能：自动清洗过滤器截留的大量杂质。 3 先进的介质吸热冷凝系统。 4 压力保护，自动控温加热，自动分离冷凝水装置，操作简单、安全、可靠。 5 采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度好，除杂质精度高，使用寿命长。 6 独特的脱气、脱水系统：采用立体蒸发技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的水分、气体和杂质。 7 电气系统全部采用原装进口电器，保证设备高性能运行。 8 低噪声特制油泵。

技术参数:　设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变

指标名称	**单位**	**TYA-10**	**TYA -20**	**TYA -30**	**TYA-50**	**TYA -100**	**TYA -150**	**TYA -200**
流量	**L/min**	**10**	**20**	**30**	**50**	**100**	**150**	**200**
工作真空	**Mpa**	**-0.06～-0.095**						
工作压力	**Mpa**	**≤0.4**						

恒温控制范围		℃	20～80						
电源			380V 50HZ(或根据用户需要)						
噪音		dB(A)	≤65～80						
无故障工作时间		h	≥4000						
连续工作时间		h	≥150						
电加热功率		Kw	36	40	45	60	90	120	180
总电功率		Kw	38	42	47	65	96	127	197
进（出）口管径		mm	Φ25	Φ25	Φ25	Φ32	Φ42	Φ50	Φ50
设备重量		kg	350	380	400	450	550	650	700
外型尺寸	长	mm	1500	1500	1500	1600	1750	1900	1950
	宽	mm	1000	1050	1050	1150	1150	1600	1600
	高	mm	1600	1600	1650	1700	1750	1950	1950
滤后指标	破乳化值	min	≤15/min(GB/F7035)						
	含水量	ppm	≤100						
	含气量	%	≤0.1						
	清洁度		≤NAS 6 级						