

无锡宝钢316L中厚板不锈钢

产品名称	无锡宝钢316L中厚板不锈钢
公司名称	无锡市佳创不锈钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡无锡市北环路118号东方钢材城二期二幢1号门301
联系电话	0510-66050222 13255101999

产品详情

产品介绍316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。

耐腐蚀性 耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。 耐热性 在1600度以下的间断使用和1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。产品属性作为316钢种的低C系列，除与316钢有相同的特性外，其抗晶界腐蚀性优性能特点因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。主要用途海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母功能与作用316L钢的用途中，对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品，抗腐蚀性其他说明 热膨胀系数 因温度变化而引起物质质量度元素的变化。膨胀系数是膨胀 - 温度曲线的斜率，瞬时膨胀系数是特定温度下的斜率，两个指定的温度之间的平均斜率是平均热膨胀系数。膨胀系数可以用体积或者是长度表示，通常是用长度表示。 密度 物质的密度是该物质单位体积的质量，单位是kg/m³或lb/in³。 交易说明电议

全国免费电话：4006-304-301 官方网站：<http://www.wxjcssc.com>