

南京98寸会议一体机多媒体视频会议平板

产品名称	南京98寸会议一体机多媒体视频会议平板
公司名称	南京越梦电子科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:南京越梦 型号:YM-98LMC 产地:江苏南京
公司地址	南京市玄武区龙蟠路173号金思维大厦808室
联系电话	025-66166036 13675131673

产品详情

南京98寸会议一体机多媒体视频会议平板

南京越梦98寸交互式多媒体会议一体机原装液晶面板，分辨率3840*2160，型材面框，10点触摸，高透白钢化玻璃，预留OPS

产品详情

南京越梦98寸交互式多媒体会议一体机原装液晶面板，分辨率3840*2160，型材面框，20点触摸，高透白钢化玻璃，预留OPS接口，支持安卓/电脑双系统，安全一体化设计，铝合金外框，圆弧角防撞伤设计；机器面框前置式圆钮轻触按键，按键具有一键节能、一键开关机，一键开启电脑、一键切换信号源功能。

南京越梦98寸会议一体机产品特点：

安全一体化设计，铝合金外框；
机器面框前置式呼吸灯开关，按键具有一键节能、一键开关机、一键开启电脑；

安卓模块：内置旗舰高配置安卓操作系统，主流通道支持触摸USB Touch跟随；千兆网口，全局上网，带PICE WiFi,速率更快；WiFi与热点共存；

整机采用可拆卸多媒体终端安装槽设计，支持安卓和PC OPS模块，外部无连接线，方便维护；

信号源智能识别：有信号输入，设备自动切换至对应通道；USB3.0 Camera，超高清摄像头，传输速率快，无延迟；前置USB3.0都可跟随，OPS和安卓下自动识别设备；OPS FFC接口；

黑屏绿色节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，实现整机80%功耗的绿色节

电功能，可按按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光，方便控制;

支持所有系统的手机、PC、平板投屏，可通过软件将手机、PC、平板屏幕画面实时投影到大屏上，支持四分屏；

支持 4K@60HZ 和 4K@120Hz 驱屏，在APP层及书写应用的图像质量进行优化，适应美术培训、展示等对颜色要求极高的专业类市场应用。

产品参数：

规格

型号

参数

面板

LCD尺寸

98"

面板进货检查标准

A规

背光光源

LED

分辨率

3840 x 2160pixels

亮度

500cd/m(typ.)

对比率

1300:1(typ.)

像素点距

0.372 × 0.372 (H × V)

帧频

60Hz

视角

178度(H)/178度(V)

寿命

30,000hrs(min.)

色饱和度

72%

可视面积

2158.848 × 1214.352 mm

色彩度

1.06B

安卓系统属性

CPU

架构

64 位架构 CPU 和超强的 G51 系列 GPU

工作主频

1.5GHZ

核心数

八核

内存缓存容量 (RAM)

DDR4: 4GB eMMC:32GB

系统版本

Android8.0

电源

电压

额定100-240V~, *大90-264V~50/60Hz

*大功率

500W

待机功率

< 0.5W

内部喇叭

2 x 10W(max)

电源 (AC)输入

100-240V

电源开关

船型开关

环境

工作温度

0 ~ 40

储藏温度

-20 ~ 60

工作湿度

10% ~ 90%无凝结

输入接口

RJ45-IN

1

COAX

1

RS232

1

AV

1

YPBPR

1

PC Audio In

1

VGA

1

VGA&DP Touch

1

DP IN

1

HDMI Touch

2

HDMI

2

FOLLOW USB3.0

2

USB2.0

1

TF Card

1

输出接口

RJ45 OUT

1

HDMI OUT

1

Earphone OUT

1

OPS(选配)

USB

USB2.0 x 2;USB3.0 x 2

LAN接口

1

HDMI输出

1

LINE-OUT

1

MIC-IN

1

前置接口

USB (FOLLOW)

2

TOUCH-USB(主板扩展)

1

HDMI 2.0(主板扩展)

1

结构

净重

TBD

毛重

TBD

裸机外形尺寸

2219.2 x 1339.7 x 112mm

包装尺寸

L2525W435H1745mm (带栈板)

外壳材料

铝合金面框，钣金后盖

外壳颜色

面框（黑+银）后壳（黑）

面框宽度（T/B/L/R）

29.4/60.6/13.8/13.8 mm

VESA孔位

4-M8螺丝孔400 x 400 mm

语言

OSD

中文、英文等

音视频参数

摄像头

1080P内置高清摄像头

麦克风

线阵4麦，智能降噪，拾音距离 8M

触摸参数

触摸规格

非接触式红外感应技术，支持20点书写

玻璃

4MM，物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光)

玻璃透过率

> 92%

外框材质

铝合金面框，PCBA

触摸精度

1mm

触摸深度

$3 \pm 0.5\text{mm}$

输入方式

不透明物体（如手指、笔等）

理论点击次数

同一位置6000万次以上

抗光性

白炽灯（220V、100W）,垂直距离350mm 以上，太阳光射的照度达90000Lux

供电方式

USB(USB供电)

电源电压

$\text{DC } 5.0 \pm 5\%$

附件

遥控器

1

电源线

1 (1.5M)

三角细笔

1

触摸一体机通用快速入门（A5）

1 (A5折叠)

电池

1 (对)

蓝牙

1

WIFI天线

1