# 太阳能单晶硅电池板200W

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 太阳能单晶硅电池板200W |
| 公司名称 | 北京华阳风科技有限公司 |
| 价格 | 4.00/瓦 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京昌平区马池口满白路西坨工业园6号 |
| 联系电话 | 86-01059456186 18901152098 |

# 产品详情

华阳风现货200W单晶硅电池板，欢迎来电咨询

华阳风产品严格按野外应用进行设计和生产，所选用的封装形式和接线盒等配件满足野外使用的要求，防护等级达到IP65。组件抗风压达到2400帕，能够抵御120Km/h风速，组件强度能抵御一般的风沙、冰雹和雪压。

华阳风生产的小组件产品大量应用于绿色照明工程、西部地区应用、通信基站建设和光伏电站建设等领域，以优异的质量和服务赢得了客户的信任。

我们的产品拥有IEC、CE认证，我公司承诺产品质量符合IEC61215标准、CE标准。

我公司生产的电池板主要特点：(1)、组件设计 按国际电工委员会IEC：1215：2003标准要求进行设计，采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。 (2)、组件选材 ■电池片：采用单晶硅片太阳电池（尺寸为125mm×125mm）。电池的减反射膜为增强等离子化学气相沉积的氮化硅膜，呈深蓝色。电池的平均转换效率在16%以上。 ■组件边框：组件边框是由阳极氧化优质铝合金边框制成，其表面氧化铝膜的厚度为25微米。组件边框设有四组方便安装的螺孔和一组接地孔，完全满足国际权威机构认证要求。 ■钢化玻璃：组件的表面玻璃采用了澳大利亚Pilkington公司的低铁（含铁量低于0.02%）钢化玻璃，其厚度为3mm，其大部分光波段的透光率大于92%。 ■封装材料：组件由国外进口的抗老化EVA（乙烯—醋酸乙烯聚物）和耐候性好的优质TPT（复合氟塑料膜）材料层压而成。 ■ 接线盒：组件的接线盒是根据目前国际市场并网发电的要求进行设计和制造的，采用了优质PP材料作为接线盒外壳和内绝缘材料，镀银铜质电极材料作为接线柱，并配置两个旁路二极管以减少热斑效应。接线盒具有很好的密封和防水性能。