

新建医院污水废水处理设备

产品名称	新建医院污水废水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

新建医院污水废水处理设备当地一体化医疗废水解决系统软件GB18466-2005医院门诊废水排放标准，环评验收达标。该商品有效的构造保障了保护工作中十分简易，无需工作人员实行繁琐的测验和维护保养。每星期15—20min的常用机器设备查验：每月1—2小时的常用机器设备维护保养查验；一个季度约1—2小时的清洁工作中；每一年一次约6—8小时的机器设备校准，定期检查维护保养工作中。一体化埋地式污水处理系统营销推广状况：SW系列产品一体化污水处理设备自客户应用至今，深得客户的五星好评。加工工艺表明 机器设备的设计方案主要是对于生活污水处理和与之类似的工业生产有机化学废水的解决。其关键解决方式是选用当前比较完善的生物化学解决技术性——触碰空气氧化法，水体主要参数按一般生活污水处理水体测算，渗水BOD5按200mg/L计，出水量BOD20mg/L指标值设计方案，一共有六部份构成：（1）初沉池；（2）接触氧化池；（3）二沉池；（4）消毒池、消毒杀菌设备；（5）淤泥池；（6）风机房、离心风机；现各自阐述如下所示：（1）初沉池：机器设备初沉池为竖流式的沉砂池，废水在沉砂池的升高流动速度为0.6-0.7mm/秒，沉积下去的淤泥用气体增至淤泥池。（注：0.5-5m³/h不设初沉池）（2）接触氧化池：初沉后水自动流出至触碰池开展生物化学解决，触碰池分成三级，总停留的时间为4个小时以上。加厚型机器设备触碰空气氧化时间可达6钟头，填充料为新奇梯状填充料。易结膜炎、不阻塞。填充料与水总面积之比160m²：1m³，触碰池水气比在12:1上下。（注0.5-5m³/h，触碰池为二级）（3）二沉池：生物化学后废水流到二沉池，二沉池为二只竖流式的沉砂池，他们并接运作。升高流动速度为0.3-0.4mm/秒。排淤选用气体**至污泥处理池。（注：0.5-5m³/h，淤泥自动流出到淤泥池里）（4）消毒池及消毒杀菌设备：消毒池按标准：《TJ14—74》规范为30分钟，若是医院污水，消毒池可**停留的时间至1-1.5钟头，我公司选用臭氧消毒机消毒方式，消毒池与消毒杀菌设备能依据水**的尺寸持续更改加剂量，做到多出水量多多药，少出水量少投药的目地。必须其他消毒杀菌设备可另外配置。（注：如用以工业生产废水消毒池与消毒杀菌设备可以不必）（5）淤泥池：初沉池、二沉池的全部淤泥均用气体增至淤泥池中开展好氧消化吸收。淤泥池的上清液加流至接触氧化池内开展解决。消化吸收后剩下淤泥非常少，一般1-2年清除一次。清理方式可選用吸粪车从淤泥池的查验孔伸进淤泥底端，开展吸脂运输就可以。（0.5-5m³/h，淤泥选用厌氧消化）（6）风机房、离心风机：机器设备的风机房建在消毒池的上边，進口选用两层隔音降噪，进气口有消音器、离心风机过滤装置，因而运作时没有噪音。离心风机选用二台L型罗茨鼓风机，能自动更替运作。单强台风机运作使用寿命30000钟头上下