

SZSW7151-30W40W50W

产品名称	SZSW7151-30W40W50W
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	185.00/件
规格参数	品牌:迅元贝力 型号:SZSW7151 光源类型:LED
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

SZSW7151-30W40W50W技术参数：

参数名称	参数值
额定电压	AC85V-265V
频率	50Hz/60Hz
额定功率(LED)	标配60W、选配70W
显色指数	Ra75
色温	5500K ± 200K
发光效果	90Lm/W
防护等级	IP66
防腐等级	WF2
绝缘等级	I
进线口螺纹	G3/4
引入装置	8- 12mm电缆
外形尺寸（直径×高）	210*220mm
距高比	1.5
安装高度	3-6米
重量	3.5kg

SZSW7151-30W40W50W结构组成:

- 1，铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；
- 2，高防腐性能的不锈钢外露紧固件；
- 3，条棱钢化玻璃透明板，抗4J能量冲击、透光率高、防眩光设计；

- 4, 纯隔爆结构, 止口隔爆形式, 防爆性能可靠;
- 5, 专利设计的多点配光照明系统, 多点发光, 有机结合, 照度均匀, 无眩光;
- 6, 灯具内置笼式弹簧接线端子, 方便接线及维护;
- 7, 高功率因数 $\cos \phi = 0.98$;
- 8, 钢管、电缆布线G3/4均可

使用范围:

- 1, 广泛用于石油开采、炼油、化工、**等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明及作业照明之用;
- 2, 适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。
- 3, 适用于防护要求较高、潮湿的场所。
- 4, 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
- 5, 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境;
- 6, 适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。
- 7, 适用于T1-T6组温度组别。