

# PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀

产品名称	PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀PZ73TC-10C特点：

密封副采用结构陶瓷，可防止固体颗粒对密封面的冲刷、磨损，保证阀门密封的持久有效。

单阀座设计可有效防止积灰、积渣及卡阻。

单阀座、单向带压密封。

PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀适用工况：

适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固两相介质输送系统中管道切换阀，如选煤厂重介质管路系统。

PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀技术规范：

公称压力：0.6 ~ 1.6MPa

公称通径：DN50 ~ 600

适用温度：-40 ~ 150 （高温需另注明）

连接形式：法兰

驱动方式：手动、电动、气动、液动

## PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀主要性能规范

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构\*避免了卡阻、积灰的问题。6.驱动方式：手动、气动和电动等。

## PZ73TC-16C 陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀主要零件材料

阀体、阀盖不锈钢、碳钢

型号

Type

公称压力

( MPa )

试验压力 ( MPa ) 工作温度适用介质闸板耐磨合金+不锈钢、碳钢壳体密封阀杆不锈钢

CZ43TC

CZ643TC

CZ943TC

1.01.51.1 150 煤渣、灰渣、渣水混合物等介质密封面耐磨合金或结构陶瓷1.62.41.8PZ73TC-16C  
陶瓷刀型闸阀、陶瓷排渣浆液阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension单位Unit:mmPNDNL  
DD1D2HN-MPNDNLDD1D2HN-M0.650481601251003704-161.05048160125993704-1665481801451204004-1665  
481851451204004-1680501951601354404-1680502001601354408-16100502151801555108-16100502201801555108-1  
6125572452101855808-16125572502101855808-16150572802402106908-20150572852402106908-2020070335295265  
8008-202007034029526580012-202507039035032096012-202507040535531096012-2230076440400368120012-20300  
76460410375120012-2235076500460428136016-2035076520470435136016-2240089565515482155016-224008958052  
5485155016-2745089615565532170020-2245089640585545170020-27500114670620585190020-225001147156506091  
90020-30600114780725685240020-27600114840770720240020-36