

电动陶瓷刀型闸阀

产品名称	电动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-10C DN150 DN200 电动陶瓷刀型闸阀简介

电动陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。1、电动陶瓷刀型闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。2、适用温度 400 。3执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。4、也可根据用户要求定制。电动陶瓷刀型闸阀特点

- 1、密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2、适用于煤渣，灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，长寿命。
- 3、密封性能优越，并可进行密封面修复。
- 4、进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5、阀体腔体结构*避免了卡阻、积灰的问题。
- 6、驱动方式：手动、气动和电动等。电动陶瓷刀型闸阀适用工况

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料，表面光滑。填料采用碳素纤维盘根，或V型密封件。本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及积灰现象少，使用寿命长电动陶瓷刀型闸阀规格尺寸：

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M0.6MPa5048901103354-M121.0MPa50481001253354-M1665481101303634-M1265481201453634-M1680511251503954-M1680511351603954-M16100511451704654-M16100511551804658-M16125571752005308-M16125571852105308-M16150572002256308-M16150572102406308-M20200702552807508-M16200702652957508-M202507031033590012-M162507032035090012-M2030076362395112012-M2030076368400112012-M2035076412445126012-M2035076428460126016-M2040089462495145016-M2040089482515145016-

M2245089518550160016-M2045089532565160020-M22500114568600180016-M20500114585620180020-M22600114670705230020-M22600114685725230020-M27700127775810250024-M22700127800840250024-M27800127880920280024-M27800127898950280024-M309001549801020310027-M2790015410051050310028-M30100016510801120340028-M27100016511151160340028-M30