

苏州吴中区木渎镇疏通下水道 污水管道疏通 管道清淤疏通

产品名称	苏州吴中区木渎镇疏通下水道 污水管道疏通 管道清淤疏通
公司名称	苏州文鼎环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区江星路756号614室（注册地址）
联系电话	13771952340

产品详情

污水管道清洗有两种方法：

1、采用射流高压清洗车射流清洗技术，对市政主管道等各类管道清洗服务。高压水车流清洗是利用经设备增压系统加压的水由喷头射出形成超高速水射流，这种水射流有很高的冲击和剥离能力，可将管壁上的结垢、金属氧化物和其他附着物清除，清洗效果很好。

2、用清扫球对管道内的所有污渍进行清洗的过程。一般是对新建管道内的扫线，扫线球主要是在管道施工末期，在站间试压以前，用具有一定压力的水或空气推动扫线球沿线运行，以清除管道内的杂物。一直以来，海象牌扫线球始终广泛的应用于管线的清扫作业中，在应用的实践中，充分证明了扫线球在管线清扫中非常好的效果。

污水管道施工方案需遵循以下几点：

1、根据总体规划、道路和建筑的布置、地形高程、污雨水去向等因素，按照管线*短、埋深*小、尽量自流排出的原则。

2、排水管道宜沿道路和建筑物的周边呈平行敷设，尽量减少相互间和其他管线的交叉。

3、管道应尽量不知在道路外侧的人行道或草地的下边。

4、排水管道敷设时，相互间以及与其他管线的水平距离和垂直净距，应根据两种管道的类型、埋深、施工检修的相互影响、官道上附属构筑物的大小和当地有关规定等因素确定。

5、排水管道转弯处和交接处，水流转角应不小于90度。当管径小于300、且跌水水头大于0.3m时角度可不受限制。

专家给出的建议是建筑内的给排水主要记住以下原则：

电线管让水管道；水管道让风管道；小管道让大管道；冷水管让热水管；低压管让高压管；压力管让重力管。

排水管道指汇集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。包括干管、支管以及通往处理厂的管道，无论修建在街道上或其它任何地方，只要是起排水作用的管道，都应作为排水管道统计。做好新建管道的清扫和闭水试验工作，管道闭水试验请使用海象牌管道闭水气囊，用气囊做试验简单又方便，不费时不费力，就可以完成对新建管道的防水试验，确保日后出现一些渗水漏水现象。