

铝质平开保温门 厂房保温铝大门 铝制保温平开门 生产加工

产品名称	铝质平开保温门 厂房保温铝大门 铝制保温平开门 生产加工
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	390.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽安庆
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

铝质平开保温门 厂房保温铝大门 铝制保温平开门 生产加工 厂家

面向全国销售：

黑龙江 吉林 辽宁 山东 北京 天津 河北 山西 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 陕西 河南 湖北 湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

适用范围：工业与民用建筑有恒温恒湿要求的空调房间及室温控制在0℃以上并有保温要求的工房及库房等。

1 保温门类型及型号 木质平开保温门 BMMP 钢质平开保温门 BMGP 铝质平开保温门 BMLP 钢质自由保温门 BMGZ 钢质提升保温门 BMGS 钢质推拉保温门 BMGT

2 门扇材料 2.1 保温材料及保温材料的厚度可根据工程需要，由设计师在项目中确定，相应门扇龙骨尺寸也随保温材料的厚度而变化，目前保温门常用的保温材料聚氨酯和聚苯乙烯泡沫塑料等。 2.2 木制保温门采用木门框及木骨架，胶合板面板；钢制保温门采用轻钢龙骨骨架或型钢骨架，面板可采用

彩色钢板、1.5mm冷轧钢板、不锈钢钢板、铝合金板等，由项目设计确定。2.3 密封条：采用三元乙丙橡胶制品。

3 其它 3.1 钢质自由保温门为双向开启门，即内外碰撞均可启闭，回位自如，关闭时不透风、不结露，适用于室温 0 。 3.2 钢质提升保温门是借助于弹簧平衡装置或小功率传动系统沿墙向上提升并按90度角度拐弯的保温门，适用于室温 0 。 3.3 钢质推拉保温门门上设有连杆锁紧装置和真空玻璃观察窗，适用于室温 0 的气密性要求高的气调库。 3.4 钢质保温门可根据工程需要兼作隔声门。 3.5 当为砌体墙身时，应由结构设计过梁及门樘。

4、售后承诺

产品免费质保一年、终生维护

我公司主要生产销售以下特种门窗：

04J610-1 02J611-1 14J938

12J609 02J611-2 02J611-3

03J611-4 04J602-1 08CJ17

09J602-2