

广州热水锅炉厂，广州热水锅炉公司

产品名称	广州热水锅炉厂，广州热水锅炉公司
公司名称	广州锅炉安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村镇胜石村工业区
联系电话	020--23837455 13600058871

产品详情

厂家直供热水锅炉的用途和特点：

卧式快装常压热水锅炉一种单锅筒纵置式旁烟道分段燃烧常压热水锅炉，由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应降低，因此，一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好。该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。该锅炉主要包括链条炉排装置、炉膛、锅筒、水冷壁管和侧集箱；炉膛内设有预热干燥气化段吊拱，预热干燥气化段吊拱与炉膛的一侧壁在炉膛内形成预热干燥气化段；炉膛内设有燃烧段吊拱，燃烧段吊拱与预热干燥气化段吊拱之间在炉膛内形成主燃烧段；炉膛内设有后拱和后拱上部栅格烟窗，后拱、后拱上部栅格烟窗和炉膛的另一侧壁在炉膛内形成燃烬段；燃烬段与炉膛侧壁及锅筒侧下缘与外部炉墙包容成的旁烟道连通；旁烟道与锅筒的排烟口相通。它通过将炉膛分为预热干燥气化段，主燃烧段，燃烬段而使煤中挥发份及悬浮可燃物充分燃尽，燃烧充分，从而提高锅炉效率，节约能源，环保效果突出。卧式快装常压热水锅炉性能特点：

- 1、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。
- 2、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。
- 3、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。
- 4、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。
- 5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。