

钢制拖链

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 钢制拖链 |
| 公司名称 | 扬州市天宝滑线电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝应县柳堡工业区 |
| 联系电话 | 86-051488238228/15852862238 13852180987 |

产品详情

钢制拖链分类

钢制拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上起牵引和保护作用。钢制拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品。钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链，全封闭钢制拖链，半封闭钢制拖链三种。

钢制拖链介绍

TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

- 1.拖链可适应最大移动速度40米/分。
- 2.拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。
- 3.拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

钢制拖链规格

有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。

- (1) 当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式

(2) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式

(3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式 钢制拖链使用中必须注意几点：

1. TLG和TL 型钢制拖链其使用行程最大为 40 米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的 10 倍，行程小的可相应选择较小的半径

2. 钢铝拖链拖链的支撑板宽度为 150mm 至 800mm，孔与孔之间的间隔量为10mm.链板的高度也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的.

3. 机床做最大限度运转时，如钢制拖链的宽度超过 300mm ，拖链的长度超过4m 时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。

选用原则

1、根据支撑板最大孔径 D_{ma} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号。

2、支撑板内腔孔径 $D_1=d+约等于0.1d$ （取整数）。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。

3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：

1) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；

2) 当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；

3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板。

4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，需采用钢带防护支撑板时。

5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ,从而得知拖链宽度 B 。

供应 钢制拖链坦克链钢铝拖链扬州市天宝滑线电气有限公司

更多钢制拖链坦克链钢铝拖链欢迎登陆扬州市天宝滑线电气有限公司

官网：[http://www.yzhuaxian.cn/p%20\(5\).htm](http://www.yzhuaxian.cn/p%20(5).htm)

扬州市天宝滑线电气有限公司

是国内最早引进制造移动馈电系列产品和物流运输以及物料搬运的专业厂家之一，公司现有员工500余人，其中工程技术人员比例占公司员工的25%。

扬州市天宝滑线电气有限公司下设研究所、技术工程部、市场发展部、售后服务部、质量保证中心等八个部处和六个生产车间。公司依靠科技进步和产品创新，使产品规模不断扩大，目前已具有规模生产能力的

主要产品有：移动馈电、低压电气、自动化控制、箱式变电站、物流运输、涂装处理、变频调速和烟机配件等10大系列100多个品种。1998年人/年均生产总值已突破25万元。名列江苏省制造行业的前列。

扬州市天宝滑线电气有限公司

占地面积32450平方米，建筑面积9200平方米，固定资产3200万元。主要生产设备有：进口数控加工中心、自动冷拉成形机、自动液压机、表面处理线和常规车、钳、刨、磨、铣、钻、剪、折设备,其生产工艺先进，检测手段齐全，产品畅销国内29个省市自治区和部份国外市场。

扬州市天宝滑线电气有限公司

长期与大专院校、科研院所合作，承接国家多项重点工程,深受广大用户青睐。公司注册商标为“天宝”牌。天宝牌产品将以优良的品质、完善的服务、崇高的合作信誉赢得国内外市场。因此产品在能源交通、港口铁路、物流运输、冶金机械、汽车制造、轻纺化工、邮电以及烟草等行业得到广泛应用。

更多

移动馈电

、低压电气、自动

化控制、箱式变电站、物流运输、涂

装处理、变频调速和烟机配件详细信息欢迎登录

扬州市天宝滑线电气有限公司官网：<http://www.yzhuaxian.cn> /

联系人：张经理

手机：13773330726

电话：0514-88259677

传真：0514-88993766

QQ:1216162181

邮箱：yztbhxdq@126.com