

泛海三江JTY-GD-F311点型光电感烟火灾探测器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 泛海三江JTY-GD-F311点型光电感烟火灾探测器 |
| 公司名称 | 广州市增城崇源消防器材经营部 |
| 价格 | 78.00/只 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州荔城街翠西路18号二幢103房 |
| 联系电话 | 86-02062397383 |

产品详情

功能特点：

- | 内置CPU，实时采样处理数据，智能判断；
- | 具有现场温度、湿度、灰尘积累漂移补偿，环境自适应功能；
- | 传感器失效检测功能（故障上报控制器）；
- | 智能型探测器可保存最近144条历史数据，曲线跟踪现场情况；
- | 无极性二总线连接，安装、维护方便；
- | 采用上、下盖结构设计，****底座安装，安装、调试、维护简单方便；
- | 采用模糊控制理论及现代火灾报警理论对数据处理，有效消除漏报，降低误报；
- | 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。

| 技术参数 | | |
|------|---|-------------|
| 产品型号 | JTY-GD-F311 | JTY-GD-930K |
| 工作环境 | 室内，温度-10 ° C~+55 ° C,相对湿度<=95%(40 ° C ± 2 ° C无凝露) | |

| | | | |
|------|---|----------|--|
| 保护面积 | 约80m ² (层高≤12m)参照GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 | | |
| 接线方式 | 无极性二线制 | | |
| 安装方式 | 天花板外露式 | | |
| 外形尺寸 | Ø100X46mm | | |
| 工作指示 | 红色LED指示, 巡检时闪烁, 报警时常亮 | | |
| 工作电压 | 24VDC(脉冲调制) | DC 24V | |
| 监视电流 | <300uA | <50uA | |
| 报警电流 | <1.5mA | 1mA~20mA | |
| 适用底座 | DZ-910 | DZ-910K | |
| 编码类型 | 电编码型 | 非编码型 | |