

外墙保温装饰一体板山东真石漆岩棉保温一体板

产品名称	外墙保温装饰一体板山东真石漆岩棉保温一体板
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	精工士:精工士 河北大城:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

真石漆保温一体板

真石漆保温一体板是仿石材保温一体板的一种，它是由挤塑/聚苯板/石墨聚苯板酚醛/岩棉/A级保温层+无机树脂板+强力复合胶+真石漆组成。真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石等其他石材的水溶性涂料产品，由环保丙烯酸树脂、天然石粉和助剂组成。

它具有无毒、无味、防火、防水、耐酸碱、粘接力强**退色以及良好的耐着力跟耐冻融性等特点，能够有效地阻止外界恶劣环境对建筑物的侵蚀，延长建筑物的寿命。它具有天然石材的外观质感，可根据需求定制不同花样色彩。具有良好的耐候性、保色性、抗污性，硬度与花岗岩媲美，对建筑物提供有效的保护。

施工工艺

对基层的要求

保温装饰板特殊的层状结构，保证了保温装饰板本身坚固而平整。正常安装保温装饰板时基层应达到标准抹灰，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直。由于基层墙体略微的凹凸与粗糙可通过专用砂浆来调整，因而保温装饰板对基层的平整度与光洁度要求相对较低，而且处理相对简单。这与金属漆、氟碳漆等涂料为了达到仿铝板效果，不惜动用十余道工序来处理基层形成了鲜明的对比。

放基准线

基准线是施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的起初施工线，并使四面墙的图形保持相对位置不变

的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的上面，施工横向的基准线放在阴阳角轮廓线和有特征的轮廓处。基准线要用墨线弹在墙体上，每个连接施工面均要弹线。

裁切一体板

按照设计要求，并结合施工现场的实际要求，将地平线板材切成规定的尺寸大小，保温装饰一体板的尺寸及数量与排版一致，每块板的背部标上位置及编号以保证施工的准确性。配置专用粘结剂。选用适合的容器，先将粘结砂浆倒入容器内，再倒入清水，一边倒入一边搅拌，充分搅拌均匀。

根据现场气温高低适当调节清水添加量，以便刮涂流畅。

粘结砂浆应随用随搅拌，搅拌好的粘结砂浆应在两个小时之内用完。

粘贴

保温装饰板为轻型板，产品自重每平方米仅为8-10公斤（有机保温板型），比现场作业的到EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小，因此只需专用砂浆将其直接粘贴至墙面，即可达规定的粘结强度要求。

锚固

为彻底消除保温装饰板分层剥离的现象，提高保温装饰板的整体安全性，使用锚固件，紧扣饰面层，并再次将保温装饰板与墙体牢固地连接在一起。

这种复式固定模式，为高层建筑的外立面装饰提供了万全保障。

接缝处理

在现场安装保温装饰板时，在两块板之间预留5mm-10mm宽的接缝。当成品板底部的砂浆干燥后，在接缝中嵌填泡沫材料，再用耐候型密封硅胶填平整条接缝。