

# HYAC 100\*2\*0.5 天联牌自承式通信电缆

产品名称	HYAC 100*2*0.5 天联牌自承式通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.90/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HYAC 100*2*0.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### HYAC 100\*2\*0.5 天联牌自承式通信光缆

HYAC自承式通信光缆产品执行标准：YD/T322-1996HYAC自承式通信光缆主要用途：自承式电缆线适用当地电信网络的城市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网络的专用配电线路。拉线和电缆线用同一外外护层，，组装铺设便捷。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆机械和电气特性保持一致。自承式电缆结构：输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或乙/丙聚合物，绝缘层线颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。自承式电缆线缆芯构造：以25对为基本要素，超出25正确的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不一样的部门。100对及以上电缆线加上1%的准备对。自承式电缆线缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。

自承式电缆线屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合

### HYAC 30\*2\*0.5自承式通信光缆

产品执行标准：YD/T322-1996HYAC 30\*2\*0.5自承式通信光缆主要用途：适用当地电信网络的城市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网的网配电线路。拉线和电缆线用同一外外护层，，组装铺设便捷。在

—30~C—60~C的环境下，自承式电缆机械和电气特性保持一致。构造：输电线：淬火裸铜线，铜心线直径约0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料，绝缘层线颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。缆芯构造：以25对为基本要素，超出25对的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不一样的部门。100对及以上电缆线加上1%的准备对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。

通信光缆 铜芯电缆 市场销售郭婷 全国各地供应 工业电器 HYAC 100\*2\*0.5 天联牌自承式通信光缆