

泛海三江JTW-ZD-920K点型感温火灾探测器

产品名称	泛海三江JTW-ZD-920K点型感温火灾探测器
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	75.00/只
规格参数	
公司地址	广州荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	86-02062397383

产品详情

功能特点：

JTW-ZD-920点型感温探测器内置CPU，实时采样处理数据，智能判断；
传感器失效检测功能（故障上报控制器）；无极性二总线连接，安装、维护方便；
采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便；
采用模糊控制理论及现代火灾报警理论对数据处理，有效消除漏报，降低误报；

技术参数		
产品型号	JTW-ZD-920	JTW-ZD-920K
工作环境	室内，温度-10 ° C~+55 ° C,相对湿度<=95%(40 ° C ± 2 ° C无凝露)	
保护面积	30m ² (层高<=8m)参照GB 50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》	
报警温度	A2级(54 ° C~70 ° C)/灵敏度三级可调	

接线方式	无极性二线制		
安装方式	天花板外露式		
外形尺寸	Ø100X47mm		
工作指示	红色LED指示，巡检时闪烁，报警时常亮		
工作电压	24VDC(脉冲调制)	DC 24V	
监视电流	<300uA	<50uA	
报警电流	<1.5mA	1mA~20mA	
适用底座	DZ-910	DZ-910K	
编码类型	电编码型	非编码型	