

硼硅液位计玻璃板生产厂

产品名称	硼硅液位计玻璃板生产厂
公司名称	涉县中元玻璃制品有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸市涉县井店镇王金庄一街
联系电话	0310-3748032

产品详情

产品介绍硼硅液位计玻璃板可用来直接指示密封容器中的液位高度，具有结构简单，直观可靠，经久耐用等优点，但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。

产品属性玻璃板液位计产品类型 0.2MPa 0.6MPa 240 公称名称型号压力 MPa 介质温度 结构形式 普通 T2.5 2.5 透光式玻璃板液位计 T6.3 6.3 +250 普通使用方法

- 1、为了保证自动密封作用，容器内的介质压力不得小于 0.2MPa,在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于 4 转（使钢球封门时，不致于碰到阀杆的顶端）。
 - 2、使用中的仪表应定期检查。清洗玻璃板内外壁污垢，使液位显示清晰。
 - 3、检修装配玻璃板在旋紧螺栓时，要密切注意玻璃板受力不均而破碎。注意事项 为了保证自动密封作用，容器内的介质压力应大于0.2MPa，在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于4转，使钢球封门时，不至于碰到阀杆的顶端。维护和保养 1、为了保证自动密封作用，容器内的介质压力不得小于 0.2MPa,在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于 4 转（使钢球封门时，不致于碰到阀杆的顶端）。
- 2、使用中的仪表应定期检查。清洗玻璃板内外壁污垢，使液位显示清晰。 3、检修装配玻璃板在旋紧螺栓时，要密切注意玻璃板受力不均而破碎。其他说明外形尺寸测量范围（安装中心距L）：300、500、800、1100、1400、1700mm。工作压力：2.5、4.0、6.3MPa、0.6MPa（用于R型）材质：碳钢、不锈钢 MY-HG玻璃板液位计 工作温度：-20~+200 交易说明我公司提供全面的订购咨询服务，收到货物时，应及时对型号及数量进行清点，以防出错。若在操作使用方面的疑问可咨询我公司。