

美国原装进口3M玻璃隔热贴膜价格便宜出售

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 美国原装进口3M玻璃隔热贴膜价格便宜出售 |
| 公司名称 | 福州格宝节能技术有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州福州市鼓楼区福屿路281号晴园虹锦大厦1#1610 |
| 联系电话 | 0591-87555808 18006936098 |

产品详情

产品介绍 3M建筑玻璃隔热膜 福州家居窗户遮阳防晒材料 3M原装进口隔热保温贴膜 福建专业玻璃贴膜品质保证--福州格宝节能技术有限公司成立于2007年，注册资金壹佰万元人民币，公司响应国家节能减排号召，提倡绿色、低碳生活观，定位为“绿色建材集成商”并以科技改善生活品质为核心理念，代理了法国艾尔新风系统、美国原装进口3M建筑玻璃贴膜、3M全屋净水系统以及超静音隔音材料等产品，为您提供生活中阳光、空气、水、噪音等问题的解决方案。主营产品：

新风系统、3M建筑玻璃贴膜、3M净水器、隔音材料。3M首创Scotch tint窗玻璃贴膜，集合35年领先生产经验，不可思议的39层尖端薄膜凝结为0.006英寸的防爆隔热窗贴膜。轻轻一贴，隔热、防爆、防晒全面解决。3M具有完整系列的玻璃贴膜，以不同的色彩，安全等级，隔热率和隔光率供顾客选择。我们有经过3M培训的专业施工人员为您提供一流完善的施工及售后服务。不论商用建筑还是家居住宅，凡使用3M建筑窗贴膜，均可获得3M提供的在原厂品质保证及3M作为全球500强企业雄厚的技术支持。产品属性3M窗贴膜的结构组成为：基层为聚酯薄膜以及将其与玻璃紧密粘合在一起的强力粘合材料。粘合材料中使用了能够隔离紫外线的特殊材料。

在该基本结构中添加防止贴膜表面受损的耐磨性硬化涂层，就是"3M窗贴膜之防飞溅贴膜SH2CLAR"。此外，为进一步满足各种需求，还开发了添加反射太阳光线的特种金属薄膜的贴膜产品、由数十层超薄聚酯薄膜叠加而成的不易破损的贴膜产品，使3M窗贴膜的产品正广泛地运用于各个领域。3M太阳隔热膜主要有四大系列：经典隔热膜系列、四季通用隔热膜系列、夜景隔热膜系列和极景隔热膜系列。使用方法 将美国3M玻璃膜贴到普通玻璃上，便能改变普通玻璃的物理性能，使之成为具有隔热节能、防爆、阻隔紫外线、防眩光、私密美观等特点的高性能窗用玻璃。与窗帘和百叶窗不同，一层3M专用膜相当于24厘米砖墙的隔热效果，挡掉高达50%-88%可能通过玻璃窗户进入室内的热量。据统计，在室外温度38-39摄氏度时，用贴膜玻璃的房间比普通玻璃房间的室内温度低3-5度。3M专用膜夏天阻挡50%以上的太阳光热辐射，节电30%左右，起到遮阳防晒隔热作用。冬天防止热辐射出去，起到保温作用，让您节省开暖气所带来的高额电费。除了隔热节能省电，这种新型玻璃贴膜具有单向透视功能，营造个人私密空间，你在家能品味窗外的自然风光，而外面却一点丝毫看不见里面，彻底摆脱窗帘的束缚。另外3M玻璃膜的基片是坚韧的PET聚酯薄膜，复合有特殊的粘胶，装贴于窗玻璃内表面，在玻璃上可构成一道“看不见的坚韧屏障”，能粘合破碎后的碎散玻璃片，避免玻璃破碎飞溅对家人和孩子造成伤害，使您倍感安全。它还可以阻隔99%的紫外线、保护皮肤、减缓室内家具褪色程度并可以防止耀眼的眩光，让你有一个舒服环保的家居环境。主要特点1、节能：3M太阳隔热膜能使您的窗户增加隔热和保温性能从而有助于增加舒适性，减少空调的能耗。2、提高舒适度：3M太阳隔热膜可阻隔大量的太阳辐射热量和减少眩

光，使人们在室内的工作生活更舒适，更易观赏外部景色。3、保护隐私：颜色涂布较深的或反光较强的太阳隔热膜，可以借由高外反光减低由外而内的透视度来防止偷窥、增加隐密效果。4、抗紫外线：太阳的紫外线是导致物品褪色的最主要原因。3M太阳隔热膜阻隔了99%以上的有害紫外线，使褪色大大减少，室内陈设得到最好的保护。5、满意的选择：3M

具有完整系列的玻璃贴膜，以不同的色彩，透光率，隔热率和保温率可供客户选择。6、安全：3M太阳隔热膜具有优良的抗冲击性能和粘结强度，不气泡、不隆起、不起褶、不起边。当玻璃破碎时，防止因玻璃碎片飞溅造成的附加伤害。7、改善建筑外观：3M太阳隔热膜可掩饰室内不规则摆放的家具和杂乱无章的景象，为建筑物提供统一的外观，从色彩、隔光率到隔热率可提供多种选择，能兼顾建筑物的美观和运营性能两方面的需求。8、耐用

3M建筑贴膜可保您使用25年清晰透明，具有耐老化、耐日照、抗紫外线和耐热性能，经久耐用。注意事项养护期间的水分残留现象：施工时的水分在施工结束后一段时间在玻璃与贴膜间仍有微量残留，或残留小水泡，贴膜表面起雾等，这些就是“水分残留现象”。该现象随着水分的蒸发会逐渐消失，但在阴暗处或低温处可能需要花费一定天数。若贴膜未正确进行施工，则可能水分永久性残留。贴膜表面若附着污垢则易加速贴膜老化，还会降低反射率等性能。请定期对贴膜进行清洁，以维持贴膜性能。清洁玻璃的贴膜一侧时，请注意以下几点：1.使用橡胶刮刀或湿润的软布轻轻擦洗（严禁干擦）

当遇到顽固污垢时，请使用中性洗涤剂（请勿使用含氨、含氯、有机类洗涤剂）。当沙尘、金属粉末、锐利的尘埃等附着在贴膜上时，请事先用水和湿润的布等进行擦洗（强行擦拭会损坏贴膜）。使用窗玻璃清洁专用橡胶刮刀时，请注意不要让刮刀的金属部分（特别是边缘部分和螺栓）接触到贴膜（贴膜硬度相当于2H铅笔芯的硬度）。请沿着一个固定方向擦拭贴膜表面（不要来回擦拭）。

2.请勿使用毛刷及研磨剂等。

使用毛刷、研磨剂、含研磨剂的海绵、带沙尘的脏抹布是造成贴膜出现伤痕的原因。

研磨膏等会使贴膜表层溶解，请勿使用。其他说明产品保证：在产品保证期间，对本施工中使用的贴膜因质量问题导致出现明显的老化变色或剥离、膨胀等其他明显外观问题的情况进行确认后，将无偿更换发生质量问题的贴膜并重新施工。

此外，本产品保证不适用于因施工质量导致贴膜出现质量问题的情况。使用者在使用本公司产品前，应判断产品是否适合自己的用途，且应承担一切因产品选择可能引起的风险和责任。交易说明交易详情请访问我司网站：www.geeb.net.cn