## 浙江杭州西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	浙江杭州西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地 址)
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

浙江杭州西门子代理商SIEMENS欢迎您 诊断中断的触发基于参数设置 如上所述,在 CPU 处于 STOP模式时设置静态参数 必须区分下列内容: DP 主站(1 级): 处理与分配给该 DP 主站的 DP 从站之间的用户数据交换 这将延长继电器触 点的使用寿命 如果希望在 STEP 7 用户程序中评估模块的诊断数据,必须熟悉此组态 4DMU:电流(4 线制传感 器) ± 5 mA ± 10 mA 0 到 20 mA 4 到 20 mA ± 20 mA C 数字化模拟值在"电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示"一节列出参见参数 (页 93) 数字量模块 4.20 数字量输出模块 SM 422; DO 16 x AC 20-120 V/2 A (6ES7422-5EH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 178 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4.21继电器输出模块 SM 422; DO 16 x UC 30/230 V/Rel. 5 A (6ES7422-1HH00-0AA0) 属性 SM 422; DO 16 x UC 30/230 V/Rel. 5 A 具有以下特性: 16 个输出,隔离为 8 组,按每组 2 个隔离 输出电流 5 A 额定负载电压 230 V AC/125 V DC 即使未插入前连接器,状态 LED 也会指示系统状态锂电池处理不当可能导致 4DMU:电流(4 线制传 感器) 4 到 20 mA ± 20 mA C 数字化模拟值在"电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示"一节列出说明 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467 和 IM 467 FO 不是符合 DPV 1 的 DP 主站

新疆西门子代理商SIEMENS欢迎您