

矿用真空电磁起动器

产品名称	矿用真空电磁起动器
公司名称	浙江广宇电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市中心工业园区纬十六路228号
联系电话	86-057762053288 18858777717

产品详情

产品介绍矿用真空电磁起动器 温州矿用真空电磁起动器 矿用真空电磁起动器生产厂家
矿用真空电磁起动器批发 矿用隔爆兼本质安全真空电磁起动器，适用于含有爆炸气体(甲烷)和煤尘的矿井中。主要用于直接起动或停止额定电压至1140V、频率为50Hz的矿用隔爆型三相异步电动机就地控制和远距离控制（本质安全型电路），并可停机换向。 产品属性矿用真空电磁起动器适用于含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的煤矿。在交流50HZ，电压1140V或660V供电系统中，对400A以下电流的三相鼠笼电机进行软起动、限流起动、全压起动、软停车等。使用方法矿用真空电磁起动器，适用于具有爆炸性气体混合物（甲烷）和煤尘的煤矿井下或工矿企业中，在交流50Hz、电压至1140V的电力系统中，作为就地或远距离控制矿用隔爆型三相鼠笼型异步电动机起动或停止之用，并可在被控电动机停电时换相，同时对电动机及有关电路进行保护。本系列起动器特别适用于要求频繁操作、重负荷的煤矿机械设备中，也适用于具有同类型爆炸性气体混合物的工矿企业中。预防措施起动器自身的自诊断和保护功能齐全，起动、停止过程中具有漏电、温度、过流、过载、缺相、短路故障、堵转、电机失速、晶闸管故障等保护，因此，无论是外界还是内部产生的各类故障信号，都会因为上述保护功能的存在使得软起动器更为可靠运行。功能与特点1、两路独立的电源、两套独立的隔爆腔室。2、采用JDB数字式或中文液晶显示系列电机综合保护器，保护功能全，性能稳定。3、检修时另一侧腔室不带电。4、具有过载、短路、断相、漏电锁、欠压、过电压吸收、瓦斯闭锁和风电闭锁接口。5、一级、二级电机起动延时0~10S可调，主扇与备扇切换时间0~10S可调；防止风量过大将风筒鼓坏。6、二回路配YBT局部通风机、四回路配对旋风机。7、内部控制线线路采用插接式、结构简单、方便检修。 注意事项通过控制电机的端电压，避免了高起动转矩和起动电流的峰值，一方面可以使工作机械不受三相交流电机起动过程中过大的加速转矩冲击，另一方面也使供电系统免受过大起动电流冲击。对加速转矩进行一定的限制与控制，大大减轻了作用在被传物体上的机械应力，减小了工作机械和传动装置的零部件磨损，从而达到了减少维护工作量、提高工作安全性和延长设备的使用寿命等功效。其他说明主营产品:矿用防爆轴流风机、矿用隔爆真空馈电开关、矿用电磁起动器、矿用综合保护装置、煤矿用塑料电缆挂钩、FBD、YFBD、FBY矿用局部风机;FBD CZ、FBCZ矿用主通风机;QJZQBZ矿用起动器;KBZ矿用馈电开关;风机用双电源真空电磁起动器;矿用交易说明付款发货，可选物流公司。