

# 泛海三江JB-QBL-MN 300壁挂式火灾报警控制器联动

产品名称	泛海三江JB-QBL-MN 300壁挂式火灾报警控制器联动
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	4800.00/只
规格参数	
公司地址	广州市增城荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	020-82725377 13711512906

## 产品详情

50点	不带打印机	1500	元
50点	带打印机	1860	元
100点	不带打印机	1820	元
100点	带打印机	2170	元
200点	带打印机	3360	元
324点	带打印机	4050	元

### 功能特点：

采用模糊控制理论及现代火灾报警理论对数据处理，消除漏报，减少误报，提高系统可靠性；  
控制器可视具体环境及重要性对报警灵敏度进行“正常/灵敏/迟钝”工作方式个性化调整；  
无极性智能二总线，探测器、模块全混编，方便实际工程应用；  
主备电无缝切换，备电充电及过放保护智能化，无需人工干预；  
可选配专用微型打印机进行实时数据打印；可通过标准的rs-485总线连接楼层火灾显示盘复示火警；  
可配接多线联动单元及总线控制盘，对重要设备进行控制和监视，方便工程使用；  
超长回路总线，总线长度可达2000米；  
执行标准：gb4717-2005《火灾报警控制器》、gb16806-2006《消防联动控制系统》。

技术参数

系统容量	50报警点	100报警点	200报警点	324报警点
工作环境	室内,温度-10 ° c~+55 ° c,相对湿度<=95%(40 ° c ± 2 ° c无凝露)			
工作电压	交流ac 220v/50hz			
外形尺寸	350mm × 100mm × 530mm			
总线联动	8点 ( 标配 )	8点 ( 标配 )	8点 ( 标配 )	8点 ( 标配 )
多线联动	无	无	10点 ( 标配 )	10点 ( 标配 )
打印机	可选	可选	可选	可选
安装方式	壁挂式安装			