

加法兰立杆机 带绞磨立杆机价格 放线架使用方法 就在金三星

产品名称	加法兰立杆机 带绞磨立杆机价格 放线架使用方法 就在金三星
公司名称	河北省霸州市金三星电力器材有限公司
价格	10000.00/精良
规格参数	
公司地址	廊坊河北省霸州市东环开发区12号
联系电话	0316-7393158 15233684534

产品详情

加法兰立杆机 带绞磨立杆机价格 放线架使用方法 就在金三星 铝合金三脚抱杆（配手摇绞磨）

铝合金三脚立杆机 用途：用于输配电线路施工中整体起立小型单杆或起吊一般重量的部件。

杆体采用国标铝合金管，重量轻，承载能力强。

组装、拆卸方便，利用三角型稳定性，不用打地锚，即可轻松立杆。

采用快、慢双速手摇绞磨，最大输出力为5kN，结合双滑轮组，单人摇动绞磨即可完成立杆工作。 型号

8-10米 12米 15米 18米 自身长度（m） 6.5 7.3 7.8 9.3 结构组合（m） 5.7 6.5 5.7 6.8 7.3 6.8 7.3 7.8 7.3 8.8 9.3 8.8

铝杆外径（mm） 100 100 120 120 额定负荷（kn） 10 13 15 18 整套重量（kg） 90 130 160 200

含税价格（元） 4095元 4446元 5616元 7605元 三脚架立杆机操作流程：

A:用立杆机主杆上配带的销钉把三棵铝合金杆顶部连接；

B:把三杆成三角形平方在地上，三棵杆的连接部位要放在坑口处； C:三个施工人员各自握住三棵杆，同时用力向上推把立杆机支起，上推时立杆机根部不得离开地面以防止左右偏移。

D:立杆机支起后的三杆顶端连接部位一定要与地下坑口成垂直。

E:用油丝套住线杆，套在线杆的4.5米处(10米线杆)，5.3米处(12米杆)，5.5米处(15米杆)

F:摇动稳机手柄，把线杆粗头朝下垂直吊起地面后，线杆随立杆角度惯性，自然放入坑内

G:辅杆(12米-15米)支起后,必须平行和主杆成为等腰三角形.两棵辅杆支撑点最大不能超过3.5-4米。

1. 梯形架机：适用于电缆线盘的支承。特点：液压顶升、底脚装有小轮，便于移动。

2. 液压架机：适用于线路施工中延放导线时支撑线盘，起升高度可适当调整液压升降省时省力。

3. 螺旋架机：适用于电缆线盘的支撑放线。以上产品根据客户要求均可加工定做。

4. 六角放线架：负荷1T，用于展放导线将整盘线放在六等分的滚盘上，通过牵引旋转放线 本厂专业生产电力施工工具，通信施工工具，产品主要有：放线架，液压型放线架，机械型放线架，电缆盘放线架额定负荷1T-30T,适用电缆盘放线架... 提供多种型号的：液压放线架，电缆放线架，电缆线盘放线架，液压放线架，厂家直接供货价格优势明显，优质电缆线盘放线架,金三星电力线路工具：0316-7393158

本公司经营电缆放线架，液压放线架，线盘放线架，质量保证，欢迎咨询洽谈。