

泛海三江JB-QB-QM200 4 气体灭火控制器

产品名称	泛海三江JB-QB-QM200 4 气体灭火控制器
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	3000.00/只
规格参数	
公司地址	广州市增城荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	020-82725377 13711512906

产品详情

泛海三江jb-qb-qm200/4 气体灭火控制器功能特点:

- 1、可同时保护两个或者四个保护区。
- 2、每个保护区都是烟感/温感探测器同时探测报警。
- 3、硬件watchdog和软件滤波算法。
- 4、对电磁阀连接线进行短路、断路故障检测。
- 5、首火警最大报警延时为6秒,非首火警最大报警延时为1秒。
6. 放气延时时间可设为0s - 35s , 步长为5s , 出厂设置为35s。
7. 系统提供故障、单一火警和复合火警报警输出功能。
8. 保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒 , 保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全受控。
9. 控制器手动放气的延时方式可由用户进行设置。
10. 配有控制器放气确认反馈信号接口 (可选用) 。
11. 系统区分故障/火警/放气延时/放气中四种状态 , 给出相应的声、光报警。
12. 当发生故障时控制器自动报警 , 当故障排除时控制器自动恢复。
13. 电源交流、直流的切换采用全电子式切换。

14. 对备用电池状态进行监控，对电池进行过充和过放保护；系统采用低功耗设计 7.0ah容量的备用电池可使系统连续工作时间大于48小时。

15. 键盘受键盘锁保护，防止误操作 技术参数: 交流电源：220vac，50hz，3a 直流电源：24vdc，7.0ah
输出电压：24vdc 整机输出电流： 6a 电磁阀驱动电流： 3a 其它报警回路输出电流： 1a
使用环境：温度：-10 - +55 相对湿度： 95% (40 ，无凝露) 外形尺寸：460 × 490 × 144mm