

深圳赋安AFN-FH18消防电话主机

产品名称	深圳赋安AFN-FH18消防电话主机
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	2100.00/只
规格参数	
公司地址	广州市增城荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	020-82725377 13711512906

产品详情

1、产品介绍：

消防电话主机

消防电话系统满足国家标准gb16806-2006《消防联动控制系统》的相关要求，由消防主机、消防电话分机和消防电话插孔组成，消防电话主机安装于消防控制室的控制柜内，消防电话分机和消防电话插孔可安装于楼梯口和设备房等场所，用于消防控制室和现场的通讯。

2、规格参数：

名称	消防电话主机
检测型号	afn-fh18
检测标准	gb16806-2006《消防联动控制系统》
工作电压	dc24 ~ 30v

监视电流	150ma ~ 400ma
动作电流	250ma ~ 600ma
工作温度	-10 ~ 50
工作湿度	10% ~ 95% (不结露)
结构型式	19" 3u标准面板

3、性能特点：

消防电话分机及插孔内置微处理器，性能稳定，工作可靠

主机采用二总线工作模式

每个分机、插孔自带一个地址，每个主机的单机容量最大99个地址

每个afn-fh04可带30个afn-fh05或手报插孔

消防电话系统自带通话录音功能，录音时间长达一个小时以上

电话分机无须拨号，直接摘机即可呼叫主机，并有声音和指示灯提示信号

将fh03插入电话插孔可呼叫主机，并能识别分机、插孔的工作状态

可显示设备位置

采用标准的19英寸面板式安装结构，美观大方