

# 中国树脂井盖供应商,淄博树脂井盖供应商,树脂井盖厂家

产品名称	中国树脂井盖供应商,淄博树脂井盖供应商,树脂井盖厂家
公司名称	淄博市美环复合材料有限公司
价格	200.00/普通
规格参数	
公司地址	淄博山东省淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	0533-2980517 18653361578

## 产品详情

【山东树脂井盖供应商：<http://www.meihuanzz.com>】井盖通俗的讲就是井的盖子，主要是覆盖下水井、排污井、雨水井等井口，以防止人或物下落的设备。井盖按照材料分主要有：球墨铸铁、硅塑复合、树脂、钢纤维混凝土井盖，井盖主要有：单层、双层、铸铁、球墨铸铁、复合、水泥、草坪、玻璃钢、钢纤维、菱镁井盖等。井盖广泛用于广场、园林、码头、机场、停车场、公路、铁路、工业工程、电力、通信、排水、燃气、热力、自来水等领域。【淄博树脂井盖供应商：<http://www.meihuanzz.com>】

井盖是通往地下设施的出入口顶部的封闭物，凡是安装自来水、电信、电力、燃气、热力、消防、环卫等公用设施的地方都需要安装井盖。随着我国经济的飞速发展，我国基础设施建设又迎来一个新周期，井盖在城市规划和道路建设中的市场需求量巨大。但是井盖被碾压而破损情况时有发生，导致道路及设施安全性下降。的检验：严格按照检验标准执行。外观：无明显铸造缺陷，图案清楚，字迹清晰。平度检验：用专用胎具检验井盖的平度。制作一个直径为产品尺寸，深度37mm的胎具，上述尺寸通过机加工而成，井盖放在胎具中，不能有晃动及响声，井盖不得高于胎具，深度（37mm）配合间隙在3mm。承重载荷采用抽检方式。在压力机做试压试验，承压360KN或210KN确认合格批次。井圈检验：外观：无明显的铸造缺陷。用专用工具检测井圈直径，控制范围直径在井盖尺寸，深度40mm，螺栓孔要用专用检具逐检。配合及喷漆检测：T型胶圈与井圈配合，胶圈放在T型槽要平，不超长或超短，粘接牢固，配合间隙不大于1mm。井盖与井框配合组装要平，不晃动、无声响，盖与框高低配合不超过1mm。T型胶圈先粘牢固，再喷漆，井盖（圈）喷漆均匀，无锈斑。就检查井的井圈而言，采用了内留圈口槽放置T型胶条，形成橡胶圈，即防止了检查井盖的跑、跳、响，增加了井盖与内承圈口的表面积，接触、吻合面积加大，从而杜绝了井盖的跑、跳、响现象。为了防止检查井井口位移，在检查井外圈设置三个120度分布的栓固点，通过与预埋栓的铆固，从而可以避免筑路过程中碾压造成的井圈位移，提高了井圈的防盗性能。井盖表面采用十字花棱三角形花纹，可以有效起到防滑作用。【山东树脂井盖哪里的好？<http://www.meihuanzz.com>】