

襄阳压铸废气处理设备 设备自动化控制

产品名称	襄阳压铸废气处理设备 设备自动化控制
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	26350.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

原理

带有烟尘颗粒气体，在连有直流高压电源的阴极和阳极板中间所产生的高压电场根据，鉴于负极产生电弧放电、空气被水解。这时带负电荷的气体离子在静电场的作用下朝阳极板健身运动，运动时与灰尘颗粒物碰撞，使细颗粒物含有负电后，在静电场的作用下亦向阳极氧化健身运动，达到阳极氧化后释放所带电子器件，雾滴则堆积于阳极板上，而获得过滤的气体逸出防污器外。

品牌优势

铝压铸废气治理后空气指数达水准（ $PM_{2.5} < 0.15mg/m^3$ ）。

非常好实际效果：机器设备处理之后排污口导出 PM_{10} 及 $PM_{2.5}$ 都达到了室内空气质量规范，可当然排出。（有机化合物VOCs也已经通过第三方检测）

超低能耗：选用高频率智能电源，2500吨铝压铸机的德珐麒多用途除粉尘罩能耗： $< 5KW/h$ ，仅等同于其他同类产品三分之一（其他同行业能耗： $15-23KW/h$ ）；

节约人力：具备一键自清洗系统软件，节约人力清理成本费；

无耗品成本费：运行中无耗品，不会产生二次固体废物；

无安全风险：不畏用火，拥有多项安全性保护作用，完全消除隐患；

可用自然环境广：扩展模块清除恒温炉烟尘。

铝压铸废气净化设备市场优势：

应用覆盖面广，大部分除灰目标如，冶炼厂，车辆，打磨厂等都可以用干式除尘系统，尤其是对于大中型集中除尘系统来讲。

烟尘排出来状态为干粉末状，有助于集中统一处理和开发利用。

需注意，解决空气湿度的含尘气体或温汽体时，需采用防露对策，不然易产生烟尘粘结、阻塞管路状况。

运行费用低。

清理型处理加工工艺，不会产生二次污染。

工艺条件柔和，常温常压下。

根据程序控制器(PLC)控制具备数据收集和远程监控作用。

选用及分子结构复合型过滤材料，过滤材料不容易衰老、结块，应用时间长。

填充料气孔率超过80%，企业压力降小，可选择小功率离心风机，节能降耗和噪声。

选用过滤系统，过滤率，解决负载提。