科华UPS电源YTG/B3115工频15KVA/15KW三进单出工业应急电源可并机

产品名称	科华UPS电源YTG/B3115工频15KVA/15KW三进 单出工业应急电源可并机
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG115 机型:工频机
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

科华UPS电源YTG/B3115工频15KVA/15KW三进单出工业应急电源可并机

科华UPS不间断电在线式UPS电源塔式UPS电源UPS主机UPS参数型号UPS功率配置,上海市链驰电源科技有限公司为您呈现科华UPS电源YTG/B3115工频15KVA/15KW三进单出工业应急电源可并机的产品服务介绍。

品牌介绍

科华电源科技有限公司成立于1997年,是国内的UPS、电源研发企业之一。公司秉承"品质,服务,创新"的企业文化,为用户提供高端UPS、逆变电源、充电系统、稳压器等高稳定性电源产品。科华电源以创新驱动,以实力引领市场,迅速成为UPS、电源行业的****,产品遍及五大洲。

产品介绍

科华UPS电源YTG/B3115工频15KVA/15KW三进单出工业应急电源可并机采用三进单出结构,可以满足工业环境对电源的要求,控制系统稳定、响应精度高、电池充电时间短、可广泛应用于各种工业场所,为工业电力设备提供可靠的应急和备份保护。本UPS主机能够满足严苛的电力条件下的应用,使用寿命长,稳定性高,符合中国标准GB 29884 2013《数据中心规范》的可靠性等级III级、E级标准。

参数型号

科华UPS电源YTG115

机型

工频机

技术参数

额定功率(kVA)15

输入相数、电压、频率 3P4W 380V/400V/415V ± 15% 50/60Hz ± 10%

输出 相数/电压/频率 3P4W 380V/400V/415V ± 1% (同步跟踪);50/60Hz ± 0.1Hz

输出电压精度 单相 ± 1%; 三相平衡度负载均匀 ± 1%

充电电流限制 20% × C10A

电池电压(VDC) 240

电池类型 铅酸蓄电池

电池数量、容量(AH)30×12(28AH/组)

切换时间 0ms

并机数量28台

并机方式 有源PFC (功率因数校正器)

并机管理 X Slot (带RS232、RS485、SND类网络接口)

应急停电时间 > 5min

工作温度 0 40摄氏度

FAQ

Q1 科华UPS电源YTG115机型能否满足工业市场的需求

A1 是的,科华UPS电源YTG115机型采用三进单出结构,可以满足工业环境对电源的要求,控制系统稳定、响应精度高、电池充电时间短。

Q2 科华UPS电源YTG115机型适用干哪些场所

A2 科华UPS电源YTG/B3115工频15KVA/15KW三进单出工业应急电源可并机能够广泛应用于各种工业场所,为工业电力设备提供可靠的应急和备份保护。

Q3 科华UPS电源YTG115机型有哪些优点

A3 科华UPS电源YTG115机型使用寿命长,稳定性高,符合中国标准GB 29884 2013《数据中心规范》的可靠性等级III级、E级标准,能够满足严苛的电力条件下的应用。

科华