

# SCR电力调整器 JK3PS-48100

产品名称	SCR电力调整器 JK3PS-48100
公司名称	苏州天泰自动化有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市新区滨河路112号
联系电话	13921811897

## 产品详情

### jk3ps电加热控制器

#### 产品图片

信息编号：2129343 报价：人民币 ¥2000元每台  
供应企业：苏州天泰自动化有限公司  
地址：江苏省苏州市新区滨河路112号  
电话：13921811897 手机：13921811897 联系人：刘辉  
传真：0512-55291206  
联系卖家请说明是从顺企网看到的，会有更多优惠  
该信息还没有通过合法性审核 ip: 60.191.143.64

#### jk3ps电加热控制器的详细介绍

##### 一、产品说明:

1. 本控制器之保护装置: (1)来源电欠相。 (2)保险丝断线检知。 (3)本控制器散热片超温保护。 (4)异常输出接点，提供远端监控使用，接点容量240vac/5a。 (5)保险丝过温异常指示。
2. 本控制器具有ce国际安全认证之标准。
3. 具有rst各相保险丝断路指示灯，并提供异常输出接点，可做系统紧急控制之用。
4. 冷却风扇动作具有温度控制，当散热片温度55度时工作，45度时停止，可提高风扇寿命2-3倍。

5. 应用于负载: ir灯管, 石英灯管, 二矽化钼, 加热器。使用制鞋机械, 塑胶吹瓶机械, 塑胶压出机械, 真空蒸镀机, 真空溅镀机, 热处理炉, 电热熔炉, 电热锅炉, 漆包线机械, 抽纱机械, 纺织机械, 恒温恒湿系统。

6. 精巧的体积, 简易的配线, 使用更便利。

## 二、功能说明:

取代传统电磁开关, 即时补温, 让温差达到最小, 不会产生火花与弧光。

## 三、规格说明:

1. 主电源电压: ac 220v 380-480v  $\pm$  10%

2. 辅助电压: ac 220v  $\pm$  15% 50/60hz

3. 额定电流: 20a 33a 48a 65a

4. 工作频率: 47-63hz

5. 输出方式: 相位输出

6. 相位输入控制讯号: 4-20ma, 0-5v, 1-5v, 0-10v, 2-10v, 16秒缓启动。

7. 输出电压范围: 0-100%

8. 使用环境: -10度-50度 湿度 90%rh以下

9. 绝缘阻抗: 20 m  $\Omega$  以上(电源与外壳间)、20 m  $\Omega$  以上(输入信号与外壳间)

10. 耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、电源与输入信号 1000vac/1分钟