

大连设备基础灌浆料厂家

产品名称	大连设备基础灌浆料厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

产品详情

一、产品介绍；周厂长周工 本产品从较初的主要用于设备基础灌浆，已发展成为可用于建筑物基础加固、建筑物植筋、建筑物梁、板、柱改造等多种用途的产品。产品本身为非金属性材料，几乎不含氯离子及其它腐蚀性物质，直接加水搅拌即可使用。在低水灰比下即能获得良好的流动浆体，有利于施工浇筑，形成高强度不收缩构体物。是土木、建筑、机械安装等工程理想的灌浆材料。

二、技术性能

- 1、流动性好：在水灰比很低的情况下，可获得很大的流动度，能够自流平，自动地填充所需灌注空间，确保无漏空灌浆。
- 2、无收缩：无收缩自流平灌注材料具有微膨胀性能，其凝结前产生的膨胀能对砂浆的塑性收缩给予相应的补偿。
- 3、早期强度高：无收缩自流平关注材料1天强度大于20MPa,2天强度大于30MPa，28天强度大于70MPa，可使设备在1~3天内进行安装，可抗击设备运行中的冲击和振动。

三、使用范围

- 1、机械设备地脚螺栓、锚栓基座的固定灌浆。
- 2、桥梁皋座，支撑垫混凝土面层，岩基灌浆。
- 3、钢厂、电厂、机械厂等的快速修护灌浆。
- 4、桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养护修复。
- 5、轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。

四、性能指标

抗压强度MPa	竖向膨胀率	流动度	钢筋握裹力
需水量	浇注用量	较大粒度	1d 2d 28d (%) (mm) MPa (%) (kg/m ³) (mm) 20 30 60 (0.1~0.5) 250(自流)
6.0 (圆钢)	12-14	200 5(粒度可调)	

五、使用方法

- 1、无收缩灌浆料，使用时只需加入13-15%左右的清洁自来水搅拌均匀，跳桌流动度达240mm以上即可灌浆使用。用水量不得**过17%，否则会随着用水量的增加发生骨料离析、沉淀，从而降低初期和良好强度。该产品不需振捣，可泵送。
- 2、灌注施工完成后，终凝以后开始进行洒水养护，养护期7-14天。

六、包装与贮存

- 1、无收缩灌浆料使用编织袋包装，每袋25kg。
- 2、请贮放在干燥的地方，以免受潮贮存其为1年。