

# 工业快速卷帘门 豪俊 济阳快速卷帘

产品名称	工业快速卷帘门 豪俊 济阳快速卷帘
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

## 产品详情

快速门比较重要的几点是其具有隔音、隔热、保温、防尘、高强度、高水密性、高气密性等性能。快速门能在满足本身功能的情况下实现节能是关键点，且能隔热保温。

在车间或者办公室，夏季开冷气冬季开暖气已经常态化，这里面消耗非常多的能源使企业增加经济负担。而快速门的高密封性可充分地预防流失空气，快速卷帘门，加上快速门开启关闭速度理想，空气不易流失。冬天的时候，室外和室内的温度差距大，若密封性低的话，会使室外和室内空气造成压力差，室外的冷空气会从缝隙流入室内，如此室内温度会有较大波动，对室内环境有影响而且消耗较多热能。夏天闷热时，在密封性不良的条件下无论闷热或者寒冷，室外和室内温差会使耗能增加，所以快速门的密封性是十分重要的。

快速门的工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时(20cm左右)需要有一个减速缓冲停止过程，济阳快速卷帘，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷帘门性能好坏的一个标准。

### 快速门使用了几年之后注意事项

首先我们要对快速门详细地检查，维护的时候看看会有什么安全隐患，要是发现零件磨损比较严重应当马上与厂家联系，让厂家派人过来维修或更换零部件

#### 一、动力与刹车系统

电动机的动力和刹车系统是整体快速门的重点部件，能够使快速门平稳安全地运行，如果刹车制动系统

有故障的时候应当及时维修或更换，比方说刹车不灵，刹车声音响，刹车后门体还在向下滑，快速卷帘门启动过程中有卡顿现象，有这些情况出现时如果不及时维修或更换，如不按警告内容执行门体有可能会突然下落，电机损伤或者其它部件损坏也可能造成人身伤害。

## 二、快速门安全装置

快速门安全系统是除刹车系统外的安装保护装置，分别在门的轨道左右下方25CM处或底部装有一个气动安全装置。门在关闭过程中如遇到有车辆及行人经过时快速门会自动停止然后向上运行直至全开位置。当安全光电及安全气囊出现故障时要及时的维修或更换;如不及时更换门在向下运行过程中由于速度过快很容易造成行人及车辆的伤害。

### 1、雷达控制系统

雷达控制系统采用红外线感应系统可安装双面或单面，工业快速卷帘门，感应动移动的物体时快速门会自动开启。如人或车辆走到设定范围内快速门会自动开启，快速卷帘门批发，通过后门会自动关闭，感应范围可根据客户需要在现场设置调试。

### 2、遥控器控制系统

卷帘门"快速卷帘门遥控器控制系统是采用红外线接受的方式来控制快速开启和关闭。遥控器分为两部分一个红外线接收盒，一个手柄式遥控器，遥控器的使用功能是在规定的范围内，按开启键门会立刻升起等人或车辆通过后，门会自动关闭。

### 3、光幕控制系统

光幕控制系统是采用红外线对射原理来控制快速门，光幕控制系统由两个竖型的红外线光柱分别安装在快速门门腿的两侧，当快速门运行时下降的过程中如果人或车辆再通过，当碰到光幕控制系统对射的红外线时运行中的快速门会自动开启，人或物体不会受到碰撞。光幕控制系统的好处是快速门在运行中人或车辆通过是不会受到伤害，更好地起到了安全作用。

### 4、地磁控制系统

快速卷帘门地磁控制系统采用旭腾地磁感应线围成的线圈来感应铁的物体可安装单面或双面，切地磁线圈时地面须是水泥浇筑地面，可根据客户需要决定切地磁感应线圈的距离。地磁线圈切好后放入地磁线用水泥把缝隙填满。感应线接至快速门控制箱接好后，地磁感应系统可进行测试，如叉车或其他车辆通过线圈时门会自动开启通过后门会自己关闭，地磁控制系统的好处可更快的提高现场或车间的工作效率。

工业快速卷帘门-豪俊(在线咨询)-济阳快速卷帘由潍坊豪俊智能家居有限公司提供。“快速门,硬质快速门,铝艺大门,工业大门,别墅车库门”选择潍坊豪俊智能家居有限公司，公司位于：临朐县铝型材配件区南邻9号，多年来，豪俊坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豪俊期待成为您的长期合作伙伴！