

# 唐山西门子G120变频器代理商

产品名称	唐山西门子G120变频器代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器代理 西门子:G120变频器代理 西门子:G120XA变频器代理
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

## 产品详情

唐山西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

唐山西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

我司长期供应产品：

西门子S7-200PLC，西门子S7-200SMARTPLC, 西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO!  
西门子ET200模块，西门子S7-1200PLC，西门子S7-1500PLC

西门子电机，伺服电机，主轴电机、直线电机，扭矩电机，直流电机、西门子工业以太网模块，西门子光纤电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆. 西门子总线接头，西门子驱动，伺服驱动，模块驱动，电源模块。西门子触摸屏，Smart100IE触摸屏，西门子精智面板，西门子精彩面板，  
面板文本面板多功能面板，Smart700IE触摸屏，其他屏面板 西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器，G120XA变频器，G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器。西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控，西门子PCU50.控制单元操作面板，手持单元，西门子，西门子低压产品，西门子工控机等。

注意当PLC的输出与外设相连时，在此操作中接通/断开继电器必须谨慎。

## 2.运行程序测试

为了调试方便，FPWIN GR 还提供了一种运行测试功能，既可以在断点处暂停程序，也可单步执行程序，并且禁止PLC输出实际的输出信号，此功能FPO、FP1不适用。

唐山西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

如果要使用本功能，首先使PLC处于运行监控状态，并将PLC的"INITLAL/TEST"开关打到“ TEST ”位置，工作模式打到“ PROG ”位置。选择“ Debug/Test-run ”，打开如图4-40所示的“ 运行测试设置 ”对话框

为了抑制工频信号对模拟量信号的干扰，一般选择积分时间为20ms。点击图2-51左边的“ 积分时间 ”所在的方框，用弹出的菜单选择按积分时间或按干扰抑制频率来设置参数。

#### 模拟量输入模块的参数

SM 331的转换时间由积分时间、电阻测量的附加时间(1ms)和断线监视的附加时间(10ms)组成。如果一块模块使用了N个通道，总的转换时间(称为循环时间)为各个通道的转换时间之和。点击某一组的积分时间设置框，在弹出的菜单内选择需要的参数。

所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都力求紧凑，以节省在控制柜中的安装占用空间。例如，CPU 1215C 的宽度仅有 130 mm，CPU 1214C 的宽度仅有 110 mm，CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度也仅有 90 mm。通信模块和信号模块的体积也十分小巧，使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间，从而在安装过程中为您提供了高的效率和灵活性

西门子S7-1200 CPU 多可以添加三个通信模块，支持PROFIBUS主从站通信，RS485和RS232通信模块为点对点的串行通信提供连接及I/O连接主站。对该通信的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS驱动协议、Modbus RTU主站和从站协议，它们都包含在SIMATIC STEP 7 Basic工程组态系统中。

#### “ 选择继电器设置 ”对话框

a.输出使能设置(Output Status)：输出禁止(Output Disable)、输出使能(OutPut Enable)。